

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



TUTONDO MIXER AUDIO PROGRAMABIL, 8+1 INTRARI, 6 IESIRI SI 6 ZONE DE EXPANSIUNE, TUTONDO

Expansiune pentru controlul și gestionarea sistemului de radiodifuziune sonor multiroom , cu 8 intrări audio + 1 intrare audio locale , se poate administra 6 rooms.It poate administra 6 zone care poate fi extins? până? la 48 prin ad?ugarea de până? la 7 unit??i de extensie .
Cele MTAE816S este echipat cu un microprocesor puternic care permite controlul digital al tuturor parametrilor zonei atât central prin intermediul panoului frontal și prin unit??i de control remoted .
Func?ii suportate : zon? și surs? de on / off , selectarea sursei , control al volumului , bass și treble , echilibru , , intensitate , de somn , de control mut func?ie de sursele echipate cu dispozitive de control cu ??func?ie STIF .
Unitatea de comand? are caracteristici suplimentare care o face extrem de flexibil , de exemplu, Numele camer? personalizare , stereo sau mono configura?ie de ie?ire ; alarme s?pt?mânale programabile ; management de paginare de la sta?ia de paginare , până? la 14 nivele de prioritate programabile referitoare la intr?rile de gestionare a muzicii , microfoane (paginare generale și mesaje de alarm?) , mesaje pre - înregistrate (pentru furnizarea Informa?ii sau alarme) .
Prin unitatea principal? , dotate cu interfe?e Ethernet și RS232 , unitatea de expansiune poate fi controlat prin PC folosind software-ul adecvat sau interfatat cu orice sistem avansat de automatizare a casei , este ideal pentru scenarii și evenimente care sunt pornite prin intermediul software-ului sau pur și simplu de triggere programabile .
Caracteristici : - extinderea audio programabil pentru unitatea principal? MTA816S .
- 1 intrare audio stereo locale, pentru fiecare zon? . Impedanta de intrare 270 Ohm , sensibilitatea 1-4.25 VRMS .
- 6 stereo amplificat ie?irile 11 +11 W RMS pe 4 Ohm sau semnal activ , 12 standard de Vpp de boxe active cu terminale deta?abile .
- 6 Line Out tip de terminale de iesire stereo , 1 V nivelul de RMS .
- Conector Bus pentru extinderi (până? la 7 pentru un total de 48 de zone) .
- Built - in de alimentare stabilizat? , zgomot redus , protecție scurt - circuit, 24 VDC capabil s? furnizeze 12 difuzoare activ de tip 508 .
- 12 intr?ri de declan?are , contacte normal - deschise, pentru evenimente externe .
Adecvate pentru instalare pe 19 " unit??i standard rack . Dimensiuni de gabarit : 2 unit??i de rack (folosind suporturi GRK) .
Alimentare: 110 ÷ 230 V 50 ÷ 60 Hz . Dimensiuni : H 88 x L 430 x D 320 mm Greutate : 6.1 kg Culoare : negru

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/mixer-audio-programabil-8-1-intrari-6-iesiri-si-6-zone-de-expansiune-tutondo-19887>