

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX MCKR01IAC

Descriere

Element de structură cu montaj incastat, pentru conexiunea mecanică a două profile liniare la 90°, în plane de montaj diferite (unghi intern), echipat cu circuit pentru 48V. Se montează în tavane sau pereți din gipscarton, cu profilul fără ramă vizibilă. Pentru realizarea conexiunilor electrice elementul de structură se utilizează împreună cu un conector electric flexibil MCKRS01FC.

Corp/structură

Profil din aluminiu extrudat, vopsit în câmp electrostatic (lichid), culoare neagră. Se livrează cu un set de patru bride metalice pentru conexiunea mecanică cu profilele liniare.

Aparatură de alimentare

Circuit de alimentare pentru tensiune de 48V, situat pe toată lungimea conectorului.

Garantie (ani)

5

În stoc/la comandă

În stoc

Tensiune de intrare

48V DC

Temperatura ambientală de lucru

-20 ÷ +35 °C

Finisaj

Negru

Greutate

0,41 kg

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/mckr01iac-207303>