

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX UNS034XCNW SBK

Descriere
Element de structură pentru realizarea conexiunii in X intre patru corpuri de iluminat din gama XUNO SYSTEM. Echipat LED-uri SMD, temperatură de culoare alb neutru. Livrat cu două cleme de fixare.
Corp/structură
Structură din profil de aluminiu, vopsită în câmp electrostatic, culoare negru sablat.
Sistem optic
Lentile din PMMA oglindat în fața etat, cu dispersie unghiulară de 60°. Dispenser din policarbonat transparent, sistem optic UGR
Aparatură de alimentare
Alimentator în curent constant livrat împreună cu accesoriul. Patru conectoare mamă 2P+N, câte unul la fiecare capăt.
Garanție (ani)
5
În stoc/la comandă
În stoc
Putere
30W
Tensiune de intrare
220-240V AC
Curent ieșire alimentare
350 mA
Tensiune de ieșire
58-114V DC
Tip LED
SMD 2835 OSRAM
Număr de LED-uri
36
Flux luminos al sistemului
2864 lm
Flux luminos LED
3536 lm
Eficiență luminoasă
90 lm/W
Temperatură de culoare LED
4000K
CRI
80
Optică
60°
UGR
Temperatura ambientală de lucru
-25 ÷ +45 °C
Finisaj
Negru sablat
Greutate
1,15 kg
Standarde
EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009
Documentație
Fișă tehnică
Pagini de catalog
Declarație de conformitate CE
Etichetă ERP (verticală)
Etichetă ERP (orizontală)
Imagini
Imagine produs
Desen tehnic
Download ZIP
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/uns034xcnw-sbk-207348>