


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX AM01WW SBK CORP APARENT/SUSPENDAT



Descriere

Corp de iluminat cu montaj pe plafon sau suspendat, echipat cu LED-uri SMD, temperatură de culoare alb cald. Se livrează împreună cu sistemele de montaj pe plafon și montaj suspendat, cutia de conexiuni electrice pentru tavan și forma martor din hartie pentru trasarea găurilor de instalare. La cerere se poate echipa cu cutie de legături pentru tavan, echipată cu alimentatoare DALI, pentru alimentarea și dimarea directă a modulelor cu LED-uri.

Corp/structură

Profil din aluminiu extrudat, vopsit în câmp electrostatic, culoare albă cu finisaj șablat. Sistem de fixare pe tavan cu patru uruburi și arcuri elicoidale de siguranță. Sistem de suspendare cu patru fire torsadate din oțel, cu acoperire din silicon alb, lungimea maximă 2m, cu reglaj micrometric. Elementele de fixare pe tavan și corp vopsite electrostatic, culoare albă.

Sistem optic

Reflector din folie de polietilenă de culoare albă. Dispensator din policarbonat satinat.

Aparataj de alimentare

Două alimentatoare în curent constant montate în interiorul corpului de iluminat. Cutie de conexiuni din tablă de oțel, vopsită în câmp electrostatic, culoare albă cu finisaj șablat, echipată cu clemă de conexiuni cu autoblocare 2P+N (10A/250V, 2,5 mm²). Cablu de alimentare (2P+N, cu înveliș transparent din silicon) de la cutia de conexiuni la corpul de iluminat. Lungimea maximă a cablului de 2,5m. La cerere se poate echipa cu cutie de legături pentru tavan, echipată cu alimentatoare DALI și cablu 2P, pentru alimentarea și dimarea directă a modulelor cu LED-uri.

Important

Finisaje standard alb șablat sau negru șablat. La cerere finisajele pot fi în nuanșele sistemului de culori RAL. Corpurile cu diametre cuprinse 0,6 și 1,2m (inclusiv) se livrează sub formă de cercuri complete. Cele cu diametre mai mari de 1,54m (inclusiv), din rațiuni de siguranță la transport, se livrează sub forma a patru sferturi de cerc. Completul de livrare pentru fiecare corp cuprinde accesoriile necesare pentru realizarea, înainte de instalare, a cercului complet. În funcție de dimensiunile diametrelor cele patru segmente se pot instala și separat și uni în cercul complet ulterior.

Aplicații

Iluminat general sau local în birouri, zone de recepție, săli de conferințe sau spații de lucru cu publicul.

Garantie (ani)

5

În stoc/la comandă

În stoc

Putere

38W

Tensiune de intrare

220-240V AC

Curent ieșire alimentator

500 mA

Tensiune de ieșire

33-42V DC

Tip LED

SMD 2835

Număr de LED-uri

192

Flux luminos al sistemului

3344 lm

Flux luminos LED

4608 lm

Eficiență luminoasă

88 lm/W

Temperatură de culoare LED

3000K

CRI

80

Optică

105°

Temperatura ambientală de lucru

-20 ÷ +55 °C

Finisaj

Negru șablat

Greutate

2,80 kg

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/am01ww-sbk-corp-aparent-suspendat-207351>

