Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX KA01UWW SBK CORP Ã®NCASTRAT

Descriere
Spot incastrat echipat cu LED COB, temperaturĂ ƒ de culoare alb ultra cald, cu luminanÈ›Ă ƒ (orbire directĂ ƒ) redusĂ ƒ, datoritĂ ƒ poziÈ›iei retrase a LED-ului È™i formei reflectorului.
Corp/structurĂ ƒ
Corpul (radiatorul) È™i reflectorul din aluminiu turnat sub presiune, argintiu sablat pentru corp È™i vopsit in camp electrostatic, culoare negru sablat pentru reflector.
Sistem optic
Dispersor pentru LED din policarbonat faÈ›etat. Corp de iluminat cu UGR
Aparataj de alimentare
Alimentatorul in curent constant livrat cu corpul de iluminat.
AplicaÈ›ii
Iluminatul spaÈ›iilor comerciale, hotelurilor, muzeelor sau al altor spaÈ›ii de expunere. Iluminatul general de interior.
GaranÈ›ie (ani)
5
In stoc/la comandĂ ƒ
In stoc
Putere
5W
Tensiune de intrare
220-240V AC
Tip LED
COB CREE
NumĂ ƒr de LED-uri
1
Flux luminos al sistemului
367 lm
Flux luminos LED
530 lm
EficienÈ›Ă ƒ luminoasĂ ƒ
73 lm/W
TemperaturĂ ƒ de culoare LED
2700K
CRI
90
OpticĂ ƒ
24°
UGR
GaurĂ ƒ de incastrare
O50 mm
Temperatura ambientalĂ ƒ de lucru
-25 ÷ +50 °C
Finisaj
Negru sablat
Standarde
EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009
DocumentaÈ›ie
FiÈ™Ă ƒ tehnicĂ ƒ
Pagini de catalog
DeclaraÈ›ie de conformitate CE
EtichetĂ ƒ ERP (verticalĂ ƒ)
EtichetĂ ƒ ERP (orizontalĂ ƒ)
Imagini
Imagine produs
Desen tehnic
Fotometrie
Date fotometrice
FiÈ™ier LDT
FiÈ™ier IES
Download ZIP
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/ka01uww-sbk-corp-incastrat-207472