


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX KA02UWW SBK CORP Ȧ®NCASTRAT



Descriere

Spot incastrat echipat cu LED COB, temperaturȦ de culoare alb ultra cald, cu luminanȦ (orbire directȦ) redusȦ, datoritȦ poziȦiei retrase a LED-ului Ȧ i formeii reflectorului.

Corp/structurȦ

Corpul (radiatorul) Ȧ i reflectorul din aluminiu turnat sub presiune, argintiu sablat pentru corp Ȧ i vopsit in camp electrostatic, culoare negru sablat pentru reflector.

Sistem optic

Dispersor pentru LED din policarbonat faȦetat. Corp de iluminat cu UGR

Aparataj de alimentare

Alimentatorul in curent constant livrat cu corpul de iluminat.

AplicaȦii

Iluminatul spaȦiilor comerciale, hotelurilor, muzeelor sau al altor spaȦii de expunere.

Iluminatul general de interior.

GaranȦie (ani)

5

In stoc/la comandȦ

In stoc

Putere

10W

Tensiune de intrare

220-240V AC

Tip LED

COB CREE

NumȦr de LED-uri

1

Flux luminos al sistemului

727 lm

Flux luminos LED

1010 lm

EficienȦ luminosȦ

73 lm/W

TemperaturȦ de culoare LED

2700K

CRI

90

OpticȦ

24°

UGR

GaurȦ de incastrare

O68 mm

Temperatura ambientalȦ de lucru

-25 ÷ +50 °C

Finisaj

Negru sablat

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

DocumentaȦie

FiȦ tehnicȦ

Pagini de catalog

DeclaraȦie de conformitate CE

EtichetȦ ERP (verticalȦ)

EtichetȦ ERP (orizontalȦ)

Imagini

Imagine produs

Desen tehnic

Fotometrie

FiȦ LDT

FiȦ IES

Download ZIP

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/ka02uww-sbk-corp-incastrat-207478>