Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410




## ARELUX KA04UWW SBK CORP Ã®NCASTRAT

Descriere
Spot incastrat echipat cu LED COB, temperaturĂƒ de culoare alb ultra cald, cu luminanÈ›Ăƒ (orbire directĂƒ) redusĂƒ, datoritĂƒ poziÈ›iei retrase a LED-ului È™i formei reflectorului.
Corp/structurĂƒ
Corpul (radiatorul) È™i reflectorul din aluminiu turnat sub presiune, argintiu sablat pentru corp È™i vopsit in camp electrostatic, culoare negru sablat pentru reflector.
Sistem optic
Dispersor pentru LED din policarbonat faÈ›etat. Corp de iluminat cu UGR
Aparataj de alimentare
Alimentatorul in curent constant livrat cu corpul de iluminat.
AplicaÈ›ii
Iluminatul spaÈ›iilor comerciale, hotelurilor, muzeelor sau al altor spaÈ›ii de expunere. Iluminatul general de interior.
GaranÈ›ie (ani)
5
In stoc/la comandĂƒ
In stoc
Putere
25W
Tensiune de intrare
220-240V AC
Tip LED
COB CREE
NumĂƒr de LED-uri
1
Flux luminos al sistemului
1832 lm
Flux luminos LED
2530 lm
EficienÈ›Ăƒ luminoasĂƒ
73 lm/W
TemperaturĂƒ de culoare LED
2700K
CRI
90
OpticĂƒ
24°
UGR
GaurĂƒ de incastrare
O118 mm
Temperatura ambientalĂƒ de lucru
-25 ÷ +50 °C
Finisaj
Negru sablat
Standarde
EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009
DocumentaÈ›ie
FiÈ™Ăƒ tehnicĂƒ
Pagini de catalog
DeclaraÈ›ie de conformitate CE
EtichetĂƒ ERP (verticalĂƒ)
EtichetĂƒ ERP (orizontalĂƒ)
Imagini
Imagine produs
Desen tehnic
Fotometrie
Date fotometrice
FiÈ™ier LDT
FiÈ™ier IES
Download ZIP
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/ka04uww-sbk-corp-incastrat-207490