

	Descriere Spot încastrat echipat cu LED COB, temperatură de culoare alb ultra cald, cu luminanță (orbire directă) redusă, datorită poziției rețruse a LED-ului în formei reflectorului. Corp/structură Corpul în inelul decorativ de încastrare din aluminiu turnat sub presiune, vopsite în câmp electrostatic, culoare negru mat. Sistem optic Reflector din policarbonat oglindat în fața etat. Dispensur din PMMA clar, UGR Aparat de alimentare Alimentat în curent constant livrat împreună cu corpul de iluminat. Aplică Iluminat spațiilor comerciale, hotelurilor, muzeelor sau al altor spații de expunere de mici dimensiuni. Iluminat general de interior. Garanție (ani) 3 În stoc/la comandă La comandă Putere 10,5W Tensiune de intrare 220-240V AC Tip LED COB Număr de LED-uri 1 Flux luminos al sistemului 553 lm Flux luminos LED 755 lm Eficiență luminoasă 53 lm/W Temperatură de culoare LED 2700K CRI 90 Optică 36° UGR Gaură de încastrare 75x75 mm Temperatura ambientală de lucru -15 ÷ +35 °C Finisaj Negru mat Greutate 0,40 kg Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009 Documentație Fișă tehnică Pagini de catalog Declarație de conformitate CE Etichetă ERP (verticală) Etichetă ERP (orizontală) Imagini Imagine produs Desen tehnic Download ZIP Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialelectrice.ro/dp01uww-mbk-corp-incastrat-207529
--	--