Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX VT01UWW MWH CORP Ã®NCASTRAT

Descriere
Proiector incastrat orientabil, cu inÄflÈ›ime reglabilÄ‚, echipat cu un LED COB, temperaturÄ‚ de culoare alb ultra cald. Se monteazÄ‚ in tavane din gipscarton, cu profilul fÄ‚rÄ‚ ramÄ‚ vizibilÄ‚.
Corp/structurÄ‚
StructurÄ‚ de incastrare din aluminiu vopsitÄ‚ in camp electrostatic, culoare neagrÄ‚. Corpul proiectorului din profil extrudat de aluminiu, vopsit in camp electrostatic, culoare alb mat.
Sistem optic
Reflectoare din plastic oglindat È™i faÈ›etat. Dispersoare din policarbonat clar.
Aparataj de alimentare
Alimentator LED in curent constant livrat impreunÄ‚ cu corpul de iluminat.
AplicaÈ›ii
Iluminatul spaÈ›iilor comerciale, hotelurilor, muzeelor sau al altor spaÈ›ii de expunere de mici dimensiuni. Iluminatul general de interior.
GaranÈ›ie (ani)
5
In stoc/la comandÄ‚
La comandÄ‚
Putere
9W
Tensiune de intrare
220-240V AC
Curent ieÈ™ire alimentator
700 mA
Tensiune de ieÈ™ire
6-12V DC
Tip LED
POWER LED CREE
NumÄ‚r de LED-uri
1
Flux luminos al sistemului
662 lm
Flux luminos LED
760 lm
EficienÈ›Ä‚ luminoasÄ‚
74 lm/W
TemperaturÄ‚ de culoare LED
2700K
CRI
90
OpticÄ‚
18°
GaurÄ‚ de incastrare
O75 mm
Temperatura ambientalÄ‚ de lucru
-10 ÷ +50 °C
Finisaj
Alb mat
Greutate
0,57 kg
Standarde
EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/vt01uww-mwh-corp-incastrat-207564