


VT03/04WW Imax 2650 cd/klm  180° 0° 270° 90°  9W 	Proiector încastrat orientabil, cu înălțime reglabilă, echipat cu un LED COB, temperatură de culoare alb ultra cald. Corp/structură Structură de încadrare cu ramă din aluminiu vopsită în câmp electrostatic, culoare negru mat. Corpul proiectoarei din profil extrudat de aluminiu, vopsit în câmp electrostatic, culoare negru mat. Sistem optic Dispersor tip lentilă FRESNEL din policarbonat. Element decorativ circular din aluminiu vopsit negru. Aparatură de alimentare Alimentare LED în curent constant livrat împreună cu corpul de iluminat. Aplicații Iluminatul spațiilor comerciale, hotelurilor, muzeelor sau al altor spații de expunere de mici dimensiuni. Iluminatul general de interior. Garanție (ani) 5 În stoc/la comandă În stoc Putere 9W Tensiune de intrare 220-240V AC Curent ieșire alimentare 700 mA Tensiune de ieșire 6-12V DC Tip LED POWER LED CREE Număr de LED-uri 1 Flux luminos al sistemului 662 lm Flux luminos LED 760 lm Eficiență luminoasă 74 lm/W Temperatură de culoare LED 2700K CRI 90 Optică 30° Gaură de încadrare Ø75 mm Temperatura ambientală de lucru -10 ÷ +50 °C Finisaj Negru mat Greutate 0,55 kg Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009 Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/vt03uww-mbk-corp-incastrat-207569
---	--