


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX PK02NW CORP APARENT



Descriere

Corp de iluminat cu montaj aparent pe pardoseală, pentru zone pietonale, echipat cu LED COB, cu temperatură de culoare alb neutru. Livrat cu garnituri de etanșare din silicon, echipat cu presetupă de acces din oțel inox, pentru cablul de alimentare.

Corp/structură

Carcasă din aluminiu turnat, vopsită în câmp electrostatic culoare gri închis. Partea de fixare din policarbonat transparent, cu rezistență mecanică mărită.

Sistem optic

Dispersor din policarbonat transparent. Distribuție laterală bidirecțională (R-2).

Aparatură de alimentare

Alimentator în curent constant incorporat. Clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5 mm²).

Aplicații

Marcarea zonelor de acces și a zonelor de circulație pietonală.

Garanție (ani)

3

În stoc/la comandă

La comandă

Putere

2x6W

Tensiune de intrare

220-240V AC

Tip LED

COB EDISON

Număr de LED-uri

2

Flux luminos al sistemului

258 lm

Flux luminos LED

1070 lm

Eficiență luminoasă

22 lm/W

Temperatură de culoare LED

4000K

CRI

80

Optică

R-2 (dispersie laterală în două direcții)

Sarcină totală pasivă

500 kg

Temperatura ambientală de lucru

-40 ÷ +40 °C

Finisaj

Gri închis

Greutate

0,68 kg

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-13:2006 + A1:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/pk02nw-corp-aparent-207770>