

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX RB212866UWW BANDĂ FLEXIBILĂ CU LED-URI

Descriere

Bandă flexibilă cu LED-uri SMD (tip 2835), cu eficiență luminoasă ridicată, 128 LED/m, temperatură de culoare alb ultra cald, alimentare la 24V DC, pentru medii umede și exterior (IP66) cu înveliș de silicon anti UV, tehnologie de acoperire nano. Benzile au lungimea totală de 5m și sunt secționabile la fiecare 62,5 mm în grupuri de câte 8 LED-uri sau multiplu. Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M (aplicată pe spatele benzii cu LED-uri).

Aplicații

Iluminat de accent pentru interior și exterior, iluminat decorativ pentru scafe, trepte, rafturi, nișe, iluminat publicitar.

Garanție (ani)

3

În stoc/la comandă

În stoc

Putere

60W

Tensiune de intrare

24V DC

Driver recomandat

AT24 IP67

Tip LED

SMD 2835 EPISTAR

Număr de LED-uri

640

Flux luminos al sistemului

1430 lm/m

Flux luminos LED

1470 lm/m

Eficiență luminoasă

119 lm/W

Temperatură de culoare LED

2700K

CRI

80

Optică

>115°

Temperatura ambientală de lucru

-20 ÷ +45 °C

Lungime totală(m)/număr de LED-uri

5m/640 LED

Număr LED/metru

128 LED/m

Putere W/m

12W

Putere W/lungime totală

60W

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-21:2015, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rb212866uww-banda-flexibila-cu-led-uri-207853>