

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



GEWISS COMPACT SIGURANTA AUTOMATA - MTC 45 - 1P+N
CHARACTERISTIC C 2A - 1MODULE

Descriere - INTRERUPĂTOR MAGNETOTERMIC COMPACT

Cod - MTC 45

Nr. poli - 1P+N

N. module - 1

Curent nominal - 2 A

Arc - C

Tensiune nominală - 230 V

Standard - EN 60898, EN 60947-2

Frecvență nominală (Hz) - 50/60 Hz

Capacitate de intrerupere EN 60898 230V (Icn) - 4500 A

Capacitate de intrerupere EN 60898 (Ics) - 1 x Icn

Capacitate de intrerupere EN 60947-2 230V (Icu) - 6 kA

Capacitate de intrerupere EN 60947-2 (Ics) - 100% Icu

Tensiune de izolare - 500 V

Tensiune nominală de rezistență la impulsuri - 4 kV

Tensiune minimă de operare - 12V ac/dc

Tensiune maximă de operare - 440V AC / 220V DC

Rezistență electrică - 10000

Rezistență mecanică - 20.000

Cablu cu secțiune rigidă - $\leq 1 \times 16$ - $\leq 1 \times 10 + 1 \times 6$ mm²

Cablu cu secțiune flexibilă - $\leq 1 \times 10$ - $\leq 2 \times 6$ mm²

Cuplu de strângere nominal - 1,2 Nm

Temperatură de operare - -25 +60 °C

Temperatură de stocare - -40 +70 °C

Electrocod - 1411

Ware number - 85362010

Pret: 69,51 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/compact-siguranta-automata-mtc-45-1p-n-characteristic-c-2a-1module-212543>