

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**GEWISS SIGURANTA AUTOMATA - MT 100- 2P CHARACTERISTIC B
20A - 2 MODULE**

Descriere - INTRERUPĂTOR MAGNETOTERMIC
Cod - MT 100
Nr. poli - 2P
N. module - 2
Curent nominal - 20 A
Arc - B
Tensiune nominală - 230-400 V
Standard - EN 60898, EN 60947-2
Frecvență nominală (Hz) - 50/60 Hz
Capacitate de intrerupere EN 60898 230V (Icn) - 10000 A
Capacitate de intrerupere EN 60898 400V (Icn) - 10000 A
Capacitate de intrerupere EN 60898 (Ics) - 0.75 x Icn
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 230V (Icu) - 30 kA
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 400V (Icu) - 20 kA
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 (Ics) - 50% Icu
Tensiune de izolare - 500 V
Tensiune nominală de rezistență la impulsuri - 4 kV
Tensiune minimă de operare - 12V ac/dc
Tensiune maximă de operare - 440V AC / 220V DC
Rezistență electrică - 10000
Rezistență mecanică - 20.000
Cablul cu secțiune rigidă - $\leq 1 \times 35$ - $\leq 2 \times 16$ - $\leq 1 \times 16 + 2 \times 10 \text{ mm}^2$
Cablul cu secțiune flexibilă - $\leq 1 \times 35$ - $\leq 2 \times 16$ - $\leq 1 \times 16 + 2 \times 10 \text{ mm}^2$
Cuplu de strângere nominal - 2 Nm
Temperatură de operare - -25 +60 °C
Temperatură de stocare - -40 +70 °C
Electrocod - 1411
Ware number - 85362010
Pret: 299,72 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-automata-mt-100-2p-characteristic-b-20a-2-module-212884>