

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**GEWISS HIGH PERFORMANCE SIGURANTA AUTOMATA - MTHP 160 -
1P CHARACTERISTIC D 63A - 1,5 MODULE**

Descriere - INTRERUPĂTOR MAGNETOTERMIC CU PERFORMANȚE RIDICATE

Cod - MTHP 160

Nr. poli - 1P

N. module - 1,5

Curent nominal - 63 A

Arc - D

Tensiune nominală - 230-400 V

Standard - EN 60898, EN 60947-2

Frecvență nominală (Hz) - 50/60 Hz

Capacitate de intrerupere EN 60898 230V (Icn) - 10000 A

Capacitate de intrerupere EN 60898 400V (Icn) - 10000 A

Capacitate de intrerupere EN 60898 (Ics) - 0.75 x Icn

Capacitate de intrerupere EN 60947-2 230V (Icu) - 16 kA

Capacitate de intrerupere EN 60947-2 400V (Icu) - 4.5 kA

Capacitate de intrerupere EN 60947-2 (Ics) - 50% Icu

Tensiune de izolare - 500 V

Tensiune nominală de rezistență la impulsuri - 6 kV

Tensiune minimă de operare - 12V ac/dc

Tensiune maximă de operare - 440V AC / 220V DC

Rezistență electrică - 10000

Rezistență mecanică - 20.000

Cablu cu secțiune rigidă - $\leq 1 \times 70$ - $\leq 2 \times 25$ - $\leq 2 \times 25 + 1 \times 10 \text{ mm}^2$

Cablu cu secțiune flexibilă - $\leq 1 \times 50(2)$ - $\leq 2 \times 25$ - $\leq 3 \times 16 \text{ mm}^2$

Cuplu de strângere nominal - 3.5 / 3 (terminale)

Temperatură de operare - -25 +60 °C

Temperatură de stocare - -40 +70 °C

Electrocod - 1411

Ware number - 85362010

Pret: 469,06 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/high-performance-siguranta-automata-mthp-160-1p-characteristic-d-63a-1-5-module-213049>