

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



GEWISS COMPACT INTRERUPATOR DIFERENTIALCU PROTECTIE LA SUPRACURENT - MDC 60 - 1P+N CURVE C 16A TYPE AC IDN=0,3A - 2 MODULE

Descriere - INTRERUPĂTOR MAGNETOTERMIC DIFERENȚIAL
Cod - MDC 60
Nr. poli - 1P+N
N. module - 2
Curent nominal - 16 A
Curent eronat mĂsurare - 300 mA
Tip - AC
Arc - C
Tensiune nominalĂ (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1) - 230/240 V
Standard - IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1
FrecvenĂ nominalĂ (Hz) - 50/60 Hz
Capacitate de intrerupere EN 61009-1 230V (Icn) - 6000 A
Capacitate de intrerupere EN 61009-1 (Ics) - 1 x Icn
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 230V (Icu) - 7.5 kA
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 (Ics) - 100% Icu
Tensiune de izolare - 500 V
Nivel de imunitate (8/20 μ s) - 250 A
Tensiune nominalĂ de rezistenĂ la impulsuri - 4 kV
Categorie supratensiune - III
RezistenĂ electricĂ - 10000
RezistenĂ mecanicĂ - 20.000
Cablul cu secĂiune rigidĂ - $\leq 1 \times 35$ - $\leq 2 \times 16$ - $\leq 1 \times 16 + 2 \times 10$ mm²
Cablul cu secĂiune flexibilĂ - $\leq 1 \times 35$ - $\leq 2 \times 16$ - $\leq 1 \times 16 + 2 \times 10$ mm²
Conexiune dublĂ - DA (numai in aval)
Cuplu de strĂngere nominal - 2 Nm
TemperaturĂ de operare - -25 +40 °C
TemperaturĂ de stocare - -40 +70 °C
Compatibilitate auxiliare - Da
Compatibilitate ReStart - Da
PoziĂie montare - Oricare
Ware number - 85362010
Pret: 304,03 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/compact-intrerupator-diferentialcu-protectie-la-supracurent-mdc-60-1p-n-curve-c-16a-type-ac-idn-0-3a-2-module-213120>