

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**GEWISS COMPACT INTRERUPATOR DIFERENTIAL CU PROTECTIE LA
SUPRACURENT - MDC 60 - 3P CURVE C 20A TYPE AC IDN=0,3A - 3
MODULE**

Descriere - INTRERUPĂTOR MAGNETOTERMIC DIFERENȚIAL
Cod - MDC 60
Nr. poli - 3P
N. module - 3
Curent nominal - 20 A
Curent eronat măsurare - 300 mA
Tip - AC
Arc - C
Tensiune nominală (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1) - 400/415 V
Standard - IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1
Frecvență nominală (Hz) - 50/60 Hz
Capacitate de intrerupere EN 61009-1 400V (Icn) - 6000 A
Capacitate de intrerupere EN 61009-1 (Ics) - 1 x Icn
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 400V (Icu) - 6 kA
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 (Ics) - 100% Icu
Tensiune de izolare - 500 V
Nivel de imunitate (8/20 μs) - 250 A
Tensiune nominală de rezistență la impulsuri - 4 kV
Categorie supratensiune - III
Rezistență electrică - 10000
Rezistență mecanică - 20.000
Cablul cu secțiune rigidă - ≤1x35 - ≤2x16 - ≤1x16+2x10 mm²
Cablul cu secțiune flexibilă - ≤1x35 - ≤2x16 - ≤1x16+2x10 mm²
Conexiune dublă - DA (numai în aval)
Cuplu de strângere nominal - 2 Nm
Temperatură de operare - -25 +40 °C
Temperatură de stocare - -40 +70 °C
Compatibilitate auxiliare - Da
Poziție montare - Oricare
Ware number - 85362010
Pret: 608,08 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/compact-intrerupator-diferentialcu-protectie-la-supracurent-mdc-60-3p-curve-c-20a-type-ac-idn-0-3a-3-module-213147>