

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



GEWISS COMPACT INTRERUPATOR DIFFERENTIAL CU PROTECTIE LA SUPRACURENT - MDC 100 MA - 2P CURVE C 6A TYPE AC IDN=0,03A - 2 MODULE

Descriere - INTRERUPĂTOR MAGNETOTERMIC DIFERENȚIAL
Cod - MDC 100 MA
Nr. poli - 2P
N. module - 2
Curent nominal - 6 A
Curent eronat mĂsurare - 30 mA
Tip - AC
Arc - C
Tensiune nominalĂf (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1) - 110 V
Standard - IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1
FrecvenĂf nominalĂf (Hz) - 50/60 Hz
Capacitate de intrerupere EN 61009-1 110V (Icn) - 10000 A
Capacitate de intrerupere EN 61009-1 (Ics) - 0.75 x Icn
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 110V (Icu) - 15 kA
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 (Ics) - 75% Icu
Tensiune de izolare - 500 V
Nivel de imunitate (8/20 μ s) - 250 A
Tensiune nominalĂf de rezistenĂf la impulsuri - 4 kV
Categorie supratensiune - III
RezistenĂf electricĂf - 10000
RezistenĂf mecanicĂf - 20.000
Cablul cu secĂfiune rigidĂf - $\leq 1 \times 35$ - $\leq 2 \times 16$ - $\leq 1 \times 16 + 2 \times 10$ mm²
Cablul cu secĂfiune flexibilĂf - $\leq 1 \times 35$ - $\leq 2 \times 16$ - $\leq 1 \times 16 + 2 \times 10$ mm²
Conexiune dublĂf - DA (numai in aval)
Cuplu de strĂngere nominal - 2 Nm
TemperaturĂf de operare - -25 +40 °C
TemperaturĂf de stocare - -40 +70 °C
Compatibilitate auxiliare - Da
Compatibilitate ReStart - Da
PoziĂfie montare - Oricare
Ware number - 85362010
Pret: 369,17 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/compact-intrerupator-diferentialcu-protectie-la-supracurent-mdc-100-ma-2p-curve-c-6a-type-ac-idn-0-03a-2-module-213330>