

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**GEWISS RESTART RM PRO - TO BE COUPLED WITH MDC - 2 POLES -
1P+N/2P IDN=0,1-0,3 A 230 V - 1 MODUL EN 50022**

Descriere - Dispozitiv cu reanclanțare automată
Cod - ReStart Rm PRO 2P
Adecvat pentru - RCBO MDC - 1P+N/2P/4P - 100 A și -300 mA
Tensiune nominală AC - 230 V
Curent nominal - 6 - 10 - 16 - 20 -25 - 32 A
N. module - 1
Standard - EN 50557
Frecvență nominală (Hz) - 50 - 60 Hz
Sistem de distribuție - TT - TN-S
Rezistență nominală non-operatională între piesele sub tensiune și pământ
(Rdo) - 2,5 kΩ
Tensiune de izolare - 500 V
Rezistență nominală operațională între piesele sub tensiune și pământ (Rd) - 5
kΩ
Tensiune nominală de rezistență la impulsuri - 4 kV
Frecvență operațională maximă - 30 oper./h
Categorie supratensiune - III
Rezistență mecanică - 4000
Tensiune de test al rezistenței dielectrice între stâlpi și pământ - 2500 V c.a. pentru
1 minut
Tip de protecție diferențială - AC - A - A[S]
Curent eronat măsurare - 300 mA
Temperatură de operare - -5 +60 °C
Temperatură de stocare - -40 +70 °C
Reanclanțare automată pentru deschidere timpurie - Da
Test eroare de împănare - Da
Monitorizare sistem continuu - Da
Complet cu - One device among: GWD0953 Wi-Fi Module - GWD0951 Auxiliary contact -
GW90992 RS485 BUS Module
Electrocod - 1414
Compatibility with WiFi interface - Da
Ware number - 85362010
Pret: 1 094,54 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/restart-rm-pro-to-be-coupled-with-mdc-2-poles-1p-n-2p-idn-0-1-0-3-a-230-v-1-modul-en-50022-213864>