

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**GEWISS CORP DE ILUMINAT CU LED LINIAR ETANS SMART[3] PLUS
- 1600 HLO - DIFUZOR OPAL - DALI - STAND ALONE - 4.000K CRI>90**

GENERAL INFORMATION - -
OPTIC AND ILLUMINATING FEATURES - -
Context - Lighting of warehouses, indoor parking and industrial production rooms
Optic - Wide opal
Luminaire - LED fixture for general lighting
Unified Glare Rating - $UGR \leq 25$ (4H/4H)
Aplicatie - Intern
Luminanta (lm) - 7100
Unique digital code (Datamatrix) - Datamatrix
Efficiency
(lm/W) - 113
Culoare - Gri RAL 7035
Culoare Temperatură - 4000 K
Tip sursă de lumină - LED - Neînlocuibil
Color Rendering Index - $CRI > 90$
Puterea sistemului - 63 W
Standard Deviation Colour Matching - $SDCM = 3$
LED Lifetime - $L90B10(Tq25^{\circ}C) = 50.000h$; $L80B10(Tq25^{\circ}C) = 100.000h$
Photobiological Risk Class - RG0
Greutate (Kg) - 3.8
Standard - EN60598-1; IEC 62778; IEC62471
Garanție - 5 ani
ELECTRICAL AND LIGHTING FEATURES - -
Temperatură de stocare - $-25 + 80^{\circ}C$
Tensiune de alimentare - 220-240 V
Operating temperature - $-25 + 45^{\circ}C$
Frecvență nominală (Hz) - 50/60 Hz
MATERIALS - -
Driver - Included
Body - Polycarbonate
Driver failure rate - $F10 = 100.000h Tq25^{\circ}C$
Ecran - UV stabilised polycarbonate
Overvoltage protection - DM 1KV / CM 2KV
Optic - Integrated in the screen
Control System - Stand Alone - DALI
Gasket - CNC deposited sealant
INSTALLATION AND MAINTENANCE - -
Locking Hook - -
Mounting and installation - Ceiling - Wallmounting - Suspension
External screw - -
Tilt - With fixing bracket
Colour - RAL7035 colored PC paste
Wiring - With GW connect watertight connector
STANDARDS AND APPROVALS - -
Prindere - Stainless steel support
Clasificare - -
Optic Maintenance - Not available
Dispozitiv cu temperatură la suprafață redusă - Da
LED Maintenance - Not available
Certificare DIN 18032-3 - Not available
Driver Box - Integrat
IPEA - -
Suprafață maximă expusă la vant - -
Clasă izolație - II
- - -
Clasă de protecție IP - IP66/IP69
- - -
Cod IK - IK08
- - -
Glow Test conductori - $850^{\circ}C$
- - -
Ware number - 94051040
Pret: 816,30 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-cu-led-liniar-etans-smart-3-plus-1600-hlo-difuzor-opal-dali-stand-alone-4-000k-cri-90-216478>