Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	**COMTEC SIGURANTA AUTOMATA BIPOLARA, 10A, 6 KA C** **Caracteristici electrice** - Constructie conform: IEC 60898; - Tensiune nominala: 230/400V ; 50/60Hz- Ac; - Curent nominal:10 A; - Capacitate de rupere la scurtcicuit : 10kA; - Caracteristica de declansare : C; - Siguranta fuzibila admisa: Max. 125A, >6kA; - Clasa de selectivitate: 3; - Grad de protectie: Carcasa turnata, IP40; - Durata de viata: > 8000 cicluri; **Caracteristici mecanice** - Inaltime fereastra/carcasa: 45/77mm; - Latime carcasa : 17.5 mm/pol (1 modul); - Montaj : Cu cleme pe sina DIN 35; - Montaj : Cu cleme pe sina DIN 35; - Terminale : Clema tip brida; - Protectie terminale: La atingere cu mana; - Conductor maxim admis: 25mmp; - Grosime bareta interconectare: 0.8-2mm; - Temperatura de lucru: -5 C....+4 C; Pret: 18,50 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-automata-bipolara-10a-6-ka-c