Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD 891 4G0,75

Cablu de control super flexibil cu izolaÅ£ia conductorilor din PVC ÅŸi manta din PVC, certificat pentru America de Nord
OLFLEX® FD 891 - Cablu de forÅ£Äƒ ÅŸi comandÄƒ pentru utilizare versatilÄƒ in lanÈ› port cablu, cu certificare UL/CSA AWM.
Core Line Performance - curse sau acceleräfri medii, panÄƒ la mari
Certificat pentru piaÅ£a SUA ÅŸi Canada, avantajos pentru producÄftorii orientaÅ£i spre export
InformaÈ›ii articol
Articol nr.: 1026104
NumÄfrul de conductori ÅŸi secÅ£iunea acestora mm²: 4 G 0.75
Diametru exterior [mm]: 7.3
Index Cupru (kg/km): 28.8
Greutate (kg / km): 75
informaÈ›ii despre produs (PDF)
FiÈ™Äƒ tehnicÄƒ
Beneficii
Certificarea multi-standard reduce varietÄfÅ£ile stocate ÅŸi reduce costurile logistice
Potrivit pentru exterior in gama de temperaturÄƒ indicatÄƒ
Certificat pentru SUA È™i Canada pentru producÄftorii ce exportÄƒ maÅŸini, echipamente ÅŸi utilaje
Domeniu de utilizare
In lanÈ› portcablu sau pÄfrÅ£i in miÅŸcare
Potrivit pentru circuite de mÄfsurÄƒ, control , reglare
Procese tehnologice
Industria constructoare de maÅŸini
Linie de asamblare, linie de producÈ›ie, in toate tipurile de utilaje
Caracteristicile produsului
Rezistent la ulei
SuprafaÅ£Äƒ neaderentÄƒ
Intarzierea propagÄfrii focului:IEC 60332-1-2 & CSA FT1
Descrierea produsului
Conductor din liÅ£e extrafine (clasa 6)
IzolaÈ›ie conductor: PVC
Conductori torsadaÈ›i cu pas scurt
BandÄƒ neÅ£esutÄƒ
Manta din PVC, neagrÄƒ (similar RAL 9005)
Norme de referinÈ›Äƒ / aprobÄfri
Pentru utilizare in lanÅ£ port cablu: vÄƒ rugÄfm sÄƒ respectaÅ£i regulile prezentate in anexa T3
UL AWM Style 21098
CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1
UL File No. E63634
ConstrucÈ›ie
Pret: 1 197,73 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-891-4g0-75-285816