Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

HAGER BLOC DIFERENÈ›IAL 3P, 25A, 300MA, TIP A

ArhitecturÄƒ
PoziÈ›ie neutrÄƒ: dreapta
NumÄƒr de poli: 3 P
Principalele caracteristici electrice
FrecvenÅ£Äƒ: 50 Hz
Tensiune nominalÄƒ de regim curent alternativ: 230/400 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 500 V
Curent electric
Curent rezidual de calcul: 300 mA
Curent electric/temperaturÄƒ
Curent nominal 40°C: 25 A
Putere
Putere disipatÄƒ per pol: 5 W
Putere disipatÄƒ totalÄƒ in condiÅ£ii de curent nominal: 14,6 W
RezistenÈ›Äƒ
Durata de viaÅ£Äƒ electricÄƒ in numÄƒr de cicluri: 2000
DuratÄƒ de viaÅ£Äƒ mecanicÄƒ numÄƒr operaÅ£iuni de acÅ£ionare: 2000
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 9,2 cm
InÄƒlÅ£imea produsului instalat: 7 cm
LÄƒÅ£ime produsului instalat: 3,5 cm
Montare
Cuplu: 2,2 Nm
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 6 mm²
SetÄƒri
Eroare curent nominal ajustabil: nu
Intarziere ajustabilÄƒ: nu
Standarde
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntarÄƒ
Conform directivelor europene WEEE: afectat
ProtecÈ›ie
Tip de protecÅ£ie IP: IP20
Tipul curentului rezidual: A
CondiÈ›ii de utilizare
Altitudine: 2000 m
TemperaturÄƒ de depozitare: -25 to 70 °C
ProtecÈ›ie impotriva umiditÄƒÈ›ii din aer: ExecuÅ£ie I
Pret: 294,54 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-diferential-3p-25a-300ma-tip-a-239918