

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER COMUTATOR SURSĂF MANUAL M1 4X80A

Arhitectură
Tip comandă: Strangere scurtă
Tip caz: Fixare permanentă
Număr de poli: 4 P
Tipul polilor: 4 P
Funcții
Comutator reversibil: da
Comenzi și indicatori
Motor integrat: nu
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50/60 Hz
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 380/415 V
Curent electric
Evaluare funcționare curent în AC23 categoria A: 80 A
Curent scurtcircuit pentru siguranță gl-gG: 50 kA
Rezistență curent de scurtă durată Icw: 1,5 kA
Rezistență curent de scurtă durată 1S: 1,5 kA
Putere
Capacitate de comutare la 400 V în AC1: 52 kW
Putere disipată per pol: 2,4 W
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 9,6 W
Capacitate
Intercuplabil: da
Conexiune
Tip de conexiune: Tehnică de înfiletare
Echipament
Motor opțional: nu
Standarde
Text standard: IEC 60947-3
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protecție
Tip de protecție IP: IP20
Condiții de utilizare
Temperatură de depozitare: -40 to 65 °C
Protecție împotriva umidității din aer: da conform IEC 68-2-30
Preț: 1 270,03 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/comutator-sursa-manual-m1-4x80a-240786>