

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER CONTACT AUXILIAR DISJUNCTOR MOTOR NI+ND

Arhitectură
Număr maxim poli dispozitiv principal: 3
Tip de montaj: Montaj lateral
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 40/60 Hz
Tip tensiune alimentare: AC
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 220/500 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 690 V
Rezistență la tensiunea nominală de impuls: 6000 V
Tensiune nominală de lucru în DC: 24/220 V
Curent electric
Curent permanent acceptat în AC1: 3 A
Curent maxim: 25 A
 $I_{min} = f(U = 230 \text{ V AC}): 3 \text{ A}$
 $I_{min} = f(U = 230 \text{ V DC}): 0,25 \text{ A}$
 $I_{min} = f(U = 24 \text{ V DC})$ pentru circuit de putere: 2 A
 $I_{min} = f(U = 400 \text{ V AC})$ pentru circuit de putere: 2 A
Putere
Putere disipată per pol: 0,04 W
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 0,04 W
Rezistență
Durata de viață electrică în număr de cicluri: 50000
Durată de viață mecanică număr operațiuni de acționare: 100000
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 68 mm
Lățimea produsului instalat: 9 mm
Montare
Cuplu: 1,3 Nm
Potrivit pentru fabrici: nu
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 2,5 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 2,5 mm²
Tip de conexiune: Tehnică de înfiletare
Tipul contactelor: 1O+1S
Accesorii incluse
Tip accesoriu: Comutator auxiliar/comutator semnal eroare
Echipament
Număr contacte auxiliare, contact normal închis: 1
Număr contacte auxiliare, contact normal deschis: 1
Numărul contactelor pentru sistemele de deschidere: 1
Cantitate contacte NO: 1
Standarde
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protecție
Tip de protecție IP: IP20
Condiții de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 3
Altitudine: 2000 m
Temperatură de depozitare: -25 to 80 °C
Protecție împotriva umidității din aer: 95% / 80°C
Pret: 92,43 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/contact-auxiliar-disjuncteur-motor-ni-nd-240802>