

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER CONTOR MONOFAZAT 63A, 3M

Arhitectură
Număr de poli: 1 P
Tipul polilor: 1P+N
Tip de montaj: REG
Funcții
Clasă de precizie: B
Tarif: Tarif unic
Compatibilitate
potrivit pentru: Cumpărare
Comenzi și indicatori
Număr poziții comutator: 1
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50/60 Hz
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 195/230/265 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 4 kV
Curent electric
Curent de regim: 0,04/63 A
Curent max. (I max) al circuitului de măsurare: 63 A
Putere
Putere absorbită: 1,3 VA
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 0,2 W
Interval impuls/kWh: 10 Imp/kWh
Specificații electrice
Tip generator impulsuri: electric
Măsurare
Tip de măsurare profil încălzire: Nu
Măsurarea puterii reactive: Randament și putere reactivă
Interval de măsurare a tensiunii: 230 V
Tipul echipamentului de măsurare: electronic
Sursă de alimentare
Număr faze alimentare energie electrică: 1 fază
Tensiune de alimentare: 230 V +/- 15%
Dimensiuni
Înălțimea produsului instalat: 90 mm
Conexiune
Tip conexiune bus: altele
Conexiune: Conexiune directă
Setări
Valoarea impuls: 100 Wh
Selecție link transformare: Nu
Echipament
Număr total poziții: 7
Număr maxim de produse: 1
Nereturnabil: Da
Modelul de tarifare kilowatt-contor ore: Externa
Utilizare
Durată impuls: 100 ms
Interval între două impulsuri: 100 ms
Protecție
Tip de protecție IP: IP20
Condiții de utilizare
Temperatură de depozitare: -25 to 70 °C
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/contor-monofazat-63a-3m-240926>