

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER DESCĂRCĂTOR SUPRATENSIUNE 1P 50KA TIP1

Arhitectură
Număr de poli: 2 P
Tipul polilor: 1 P
Funcții
Contact de semnal pentru afișare la distanță: Nu
Comenzi ETM și indicatori
Led de semnalizare: Nu
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50/60 Hz
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 230 V
Voltaj
Tensiunea maximă în regim permanent U_c: 255 V
Nivel protecție tensiune L-PE/N-PE conform IEC61643-1: 4 kV
Nivel de protecție superior: 4 kV
Curent electric
Curent maxim de descărcare (I_{max}) sau curent de impuls (I_{imp}): 50 kA
Configurarea rețelei
Tipul rețelei: TT/TN
Dimensiuni
Lățime produsului instalat: 36 mm
Montare
Cuplu: 3,6 Nm
Tip de montaj: Ținut DIN (REG)
Potrivit pentru utilizare exterioară: nu
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 50 mm² max
Împănțire cu cablu rigid: 50 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 35 mm²
Împănțire cu cablu flexibil: 35 mm²
Standarde
Clasă de cerințe IEC61643-1/VDE0675-6: 1/ B/ T1
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protecție
Tip de protecție IP: IP20
Condiții de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2
Altitudine: 2000 m
Temperatură de depozitare: -40 to 80 °C
Pret: 820,05 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/descarcator-supratensiune-1p-50ka-tip1-241497>