

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER DESCĂRCĂTOR SUPRATENSIUNE 2P 40KA DEBROȘĂBIL

Arhitectură
Poziție neutră: stanga
Număr de poli: 2 P
Tipul polilor: 1P+N
Funcții
Contact de semnal pentru afișare la distanță: Nu
Comenzi ETM indicatori
Led de semnalizare: Afișarea defecțiunilor
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50/60 Hz
Curent nominal de scurgere (I_n): 15 kA
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 230 V
Voltaj
Tensiunea maximă în regim permanent U_c: 275 V
Nivel de protecție superior: 1,2 kV
Curent electric
Curent maxim de descărcare (I_{max}) sau curent de impuls (I_{imp}): 40 kA
Dimensiuni
Lățimea produsului instalat: 36 mm
Montare
Cuplu: 3,6 Nm
Tip de montaj: Ținut DIN (REG)
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 35 mm²
Împănțantare cu cablu rigid: 35 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 25 mm²
Împănțantare cu cablu flexibil: 25 mm²
Standarde
Clasă de cerințe IEC61643-1/VDE0675-6: 2/ C/ T2
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protecție
Tip de protecție IP: IP20
Condiții de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2
Altitudine: 2000 m
Temperatură de depozitare: -40 to 80 °C
Pret: 609,37 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/descarcator-supratensiune-2p-40ka-debrosabil-241502>