

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **HAGER DESCĂRCĂTOR SUPRATENSIUNE 2P 65KA** **DEBROË™ ABIL+CONTACT**

Arhitectură  
Poziție neutră: stanga  
Număr de poli: 2 P  
Tipul polilor: 1P+N  
Funcții  
Contact de semnal pentru afișare la distanță: Da  
Comenzi și indicatori  
Led de semnalizare: Rezervă  
Principalele caracteristici electrice  
Frecvență: 50/60 Hz  
Curent nominal de scurgere (In): 20 kA  
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 230 V  
Voltaj  
Tensiune de comandă curent continuu: 250 V  
Tensiunea maximă în regim permanent Uc: 275 V  
Nivel de protecție superior: 1,5 kV  
Curent electric  
Curent permanent acceptat în AC1: 1 A  
Curent maxim de descărcare (Imax) sau curent de impuls (Iimp): 65 kA  
Dimensiuni  
Lățime produsului instalat: 36 mm  
Montare  
Cuplu: 3,6 Nm  
Tip de montaj: Ținut DIN (REG)  
Conexiune  
Diametrul max. a conexiunii (flexibil) pentru sistemul de comandă: 1,5 mm<sup>2</sup>  
Diametrul max. a cablurilor (rigid) pentru sistemul de comandă: 1,5 mm<sup>2</sup>  
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 35 mm<sup>2</sup>  
Împănțimentare cu cablu rigid: 35 mm<sup>2</sup>  
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 25 mm<sup>2</sup>  
Împănțimentare cu cablu flexibil: 25 mm<sup>2</sup>  
Standarde  
Clasă de cerințe IEC61643-1/VDE0675-6: 2/ C/ T2  
Conform directivelor europene WEEE: afectat  
Protecție  
Tip de protecție IP: IP20  
Condiții de utilizare  
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2  
Altitudine: 2000 m  
Temperatură de depozitare: -40 to 80 °C  
Preț: 1 099,90 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/descarcator-supratensiune-2p-65ka-debrosabil-contact-241504>