

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER DETECTOR MIÈ™ CARE MONTAJ APARENT IP55 200Â° ANTRACIT

Arhitectură

Tip de montaj: Aparent

Funcție

În funcție de modul de montaj, detectorul poate fi montat pe perete sau pe tavan. În funcție de modul de montaj, detectorul poate fi montat pe perete sau pe tavan.

2 moduri de operare: comutare temporizată sau modul puls

Principalele caracteristici electrice

Frecvență: 50/60 Hz

Voltaj

Tensiune lucru: 230 V

Curent electric

Comutator (ohmic): max 16 A

Putere

Sarcina max. a lămpilor cu fluorescență: 290 W

Consum energie (standby): 1,2 W

Putere de iluminare becuri cu incandescență: 1500 W

cerință intrinsecă de energie scăzută

În funcție de modul de montaj, detectorul poate fi montat pe perete sau pe tavan.

În funcție de modul de montaj, detectorul poate fi montat pe perete sau pe tavan.

În funcție de modul de montaj, detectorul poate fi montat pe perete sau pe tavan.

Capacitate

În funcție de modul de montaj, detectorul poate fi montat pe perete sau pe tavan.

În funcție de modul de montaj, detectorul poate fi montat pe perete sau pe tavan.

Sursă de alimentare

Tensiune de alimentare: 230 V +10% / -15%

Detector

Raza max. de acțiune frontală: 16 m

Raza max. de acțiune laterală: 6 m

Unghi de înregistrare: 200 °

Unghi de detecție: 200 °

Zonă de detecție, la nivelul podelei: ≈ 16 m

Diametru zonă de detecție podea: 16 m

Materiale

Culoare: antracit

Dimensiuni

Înălțimea produsului instalat: 2,5 m

Înălțimea de instalare recomandată: 2,5 m

Control iluminare

Plajă de măsurare a luminozității: 5/1000 Lux

cu balast electronic: 580 W

Reglaj flux luminos: ≈ 5 ... 1000 lx

Becuri fluorescente de control

Lămpi economice: 10 x 20 W

compensate în paralel: 290 W

Control LED

LED de detecție și indicator de mod

Control incandescent

12 V lămpi cu halogen: 1500 VA

230 V lămpi cu incandescență și halogen: 1500 W

Montare

Tip de montaj: Aparent

Înălțimea maximă de montaj: 4 m

pentru montaj pe perete și tavan, instalare pe colț cu adaptor

Conexiune

Tip de conexiune: conectare rapidă

Tipul contactelor: 1W + N

cu conectare rapidă

Căblu

În funcție de modul de montaj, detectorul poate fi montat pe perete sau pe tavan.

Setări

Setare sensibilitate: Nu

Plajă de reglare durată de temporizare: 5 s - 15 Min

Întârziere ajustabilă: 5 s ... 15 mn

cu potențiometrul pentru setare luminozitate răspuns și timpul de întârziere

fără dezmembrare

Scopul livrării

În funcție de modul de montaj, detectorul poate fi montat pe perete sau pe tavan.

Echipament

orizontal rotativ

Protecție

Tip de protecție IP: IP55

cu mască de protecție

Condiții de utilizare

Temperatură lucru: -20 ... 55 °C

Temperatură de depozitare: -20 to 60 °C

Temperatură de depozitare/transport: -20 ... 60 °C

Linie principală de proiectare: $D^{\circ}D^{\circ}\tilde{N}, \tilde{N}\neq D, D^{\circ}D, D^{\circ}D^{\circ}D, D^{\circ}\Gamma D_{\mu}D^{\frac{1}{2}}D, \tilde{N}$
 Pret: 281,28 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/detector-miscare-montaj-aparent-ip55-2000-antracit-241536>