

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER DETECTOR MIÈ™ CARE MONTAJ APARENT IP55 220Â°/360Â° ALB

ArhitecturĂf
Sistem bus: fĂfrĂf
Tip de montaj: Aparent
FuncE>i
NĐ Đ¼NfĐ»NŃtĐ, N ĐŁNŃĐ, NŃfN, NŃ,Đ²Đ, NŃfN,Đ°Đ½Đ¾Đ²Đ²Đ° Đ²Đ°Đ² Đ¾N,Đ ĐµĐ»NŃĐ½Đ¾Đµ, Đ³Đ»Đ°Đ²Đ½Đ¾Đµ Đ, Đ Đ¾ĐŁĐ¾Đ»Đ½Đ, N,ĐµĐ»NŃĐ½Đ¾Đµ NfNŃ,NŃĐ¾Đ¹NŃ,Đ²Đ¾
2 moduri de operare: comutare temporizatĂf sau modul puls
Principalele caracteristici electrice
FrecvenĂĂf: 50/60 Hz
Voltaj
Tensiune lucru: 230 V~ +10%/-15%
Putere
Consum energie (standby): ≈ 1,2 W
Putere de iluminare becuri cu incandescenĂĂf: 2300 W
cerinE>Ăf intrinsecĂf de energie scĂfzutĂf
NĐ½ĐµNŃĐ¾Đ¾NĐ±ĐµNŃĐµĐ¶ĐµĐ½Đ, Đµ Đ±Đ»Đ°Đ³Đ¾Đ Đ°NŃŃ
Đ²Đ²Đ»NŃNŃ±ĐµĐ½Đ, NŃ Đ, Đ°N<Đ²Đ»NŃNŃ±ĐµĐ½Đ, NŃ NĐ²ĐµN,Đ° Đ²
Đ°Đ²Đ, NĐ,Đ¼Đ¾NŃĐ, Đ¾N, ĐŁNŃĐ, NŃfN,NŃ,Đ²Đ, N Đ, NŃŃĐ²¾NŃĐ,
MĂfsurĂf
ZonĂf detecE>ie, formĂf semi-circularĂf: ≈ 10 x 20 m
SuprafaE>Ăf de acoperire
GamĂf, lateralĂf: fiecare ≈ 10 m m
Aparat foto
Reglare obiectiv vertical -30...+90°
SursĂf de alimentare
Tensiune de alimentare: 230 V AC
Detector
Unghi de inregistrare: 220/360 °
Unghi de detecE>ie: 220 °
ZonĂf detecE>ie, la nivelul podelei: ≈ 6 m
Diameteu zonĂf detecE>ie podea: 16 m
Materiale
Culoare: alb
Dimensiuni
InĂflĂfimea produsului instalat: 2,5 m
InĂflE>ime de instalare recomandĂf: 2,5 m
Control iluminare
PlajĂf de mĂfsurare a luminozitĂfĂEii: 5/1000 Lux
cu balast electronic: 580 W
Reglaj flux luminos: ≈ 5 ... 1000 lx
Becuri fluorescente de control
LĂfmpi economice: 20 x 20 W
compensate in paralel: 400 W /47 µF
Control LED
230 V lĂfmpi cu LED: 20 x 20 W
LED de detectare E™i indicator de mod
Control incandescent
12 V lĂfmpi cu halogen: 1500 W
230 V lĂfmpi cu incandescenE>Ăf E™i halogen: 2300 W
Montare
InĂflE>ime maximĂf de montaj: 4 m
Conexiune
Tip de conexiune: conectare rapidĂf
Tipul contactelor: fĂfrĂf potenĂfial
cu terminal cu E™ urub
Cablu
N Đ²Đ±ĐµĐ»NŃĐ½N<Đ¼ Đ²Đ²Đ¾Đ Đ¾Đ¼
SetĂfri
RĂfspunsul la sensibilitate, reglabil: 20 ... 100 %
PlajĂf de reglare duratĂf de temporizare: 5 S panĂf la 30 Min
Intarziere ajustabilĂf: 5 s ... 30 mn
N ĐŁĐ¾N,ĐµĐ½NtĐ,Đ¾Đ¼ĐµN,NŃĐ°Đ¼Đ, Đ Đ»NŃ,Đ¾NŃ±Đ½Đ¾Đ¹
Đ½Đ°NŃ,NŃĐ¾Đ¹Đ²Đ, NŃŃĐ¾NŃĐ, NŃŃĐ±Đ°N,N<Đ²Đ°Đ½Đ, N Đ,
Đ²NŃĐµĐ¼ĐµĐ½Đ, NĐ»ĐµĐ¶ĐµĐ½Đ, N
unghi adiE>ional de 360° pentru intervalul apropiat
Scopul livrĂfrii
N Đ²NŃĐµĐŁĐµĐ¶Đ½N<Đ¼ Đ¼Đ°N,ĐµNŃĐ,Đ°Đ»Đ¾Đ¼
Echipament
N Đ²Đ¾Đ½N,Đ°Đ°N,Đ¾Đ¼, Đ½Đµ Đ½Đ°N...Đ¾Đ°NŃ%Đ,Đ¼NŃ ĐŁĐ¾Đ¹
ĐŁĐ¾N,ĐµĐ½NtĐ,Đ°Đ»Đ¾Đ¼
ĐŁĐ¾Đ²Đ¾NŃĐ°NtĐ,Đ²ĐµNŃ, NŃ ĐŁĐ¾ Đ²ĐµNŃŃ,Đ,Đ²Đ°Đ»Đ,,
Đ²NŃĐ°N%ĐµNŃ, NŃ ĐŁĐ¾ Đ³Đ¾NŃĐ,Đ¾Đ½N,Đ°Đ»Đ,
ProtecE>ie
ClasĂf de protecĂfie: Clasa de protecĂfie II
Tip de protecĂfie IP: IP55

	cu mască și protecție Condiții de utilizare Temperatură de lucru: -20 ... 55 °C Temperatură de depozitare: -20 to 60 °C Temperatură de depozitare/transport: -20 ... 60 °C Identificare Aplicație, utilizare: Detector mișcare Linie principală de proiectare: D'Đ°Ñ,Ñ±Đ,Đ°Đ, Đ´Đ²Đ,Đ¶ĐμĐ½Đ,Ñ Pret: 519,63 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/detector-miscare-montaj-aparent-ip55-2200-3600-alb-241539
--	---