

Arhitectură
Sistem bus: fÄfrÄf
Tip de montaj: Aparent
FuncE>i
ND, D¼NfD»NN†D, N D¿N£D, NÑfN, NÑ, D²D, N
NfN, D°D½D¾D²D²D° D°D°D² D¾N, D DµD»NCE½D¾Dµ, D³D»D°D²D½D¾Dµ D, D
D¾D¾D¾D»D½D, N, DµD»NCE½D¾Dµ NfN, N£D¾D¹NN, D²D¾
2 moduri de operare: comutare temporizată sau modul puls
Principalele caracteristici electrice
FrecvenÄÄf: 50/60 Hz
Voltaj
Tensiune lucru: 230 V~ +10%/-15%
Putere
Consum energie (standby): ≈ 1,2 W
Putere de iluminare becuri cu incandescenÄÄf: 2300 W
cerinEÄf intrinsecÄf de energie scÄfzutÄf
ND½DµN£D³D¾N£D±DµN£DµD¶DµD½D, Dµ D±D»D°D³D¾D D°N£N
D²D²D»NZN±DµD½D, N Z D, D²N£D²D»NZN±DµD½D, N Z ND²DµN, D° D²
D°D²D, ND, D¾D¾NÑ, D, D¾N, D¿N£D, NÑfN, NÑ, D²D, N D, NN£D²D¾NÑ, D,
MÄfsurÄf
ZonÄf detecE>i, formÄf semi-circularÄf: ≈ 10 x 20 m
SuprafaEÄf de acoperire
GamÄf, lateralÄf: fiecare ≈ 10 m m
Aparat foto
Reglare obiectiv vertical -30...+90°
SursÄf de alimentare
Tensiune de alimentare: 230 V AC
Detector
Unghi de inregistrare: 220/360 °
Unghi de detecE>i: 220 °
ZonÄf detecE>i, la nivelul podelei: ≈ 6 m
Diameteu zonÄf detecE>i podea: 16 m
Materiale
Culoare: antracit
Dimensiuni
InÄflÄimea produsului instalat: 2,5 m
InÄflE>i me de instalare recomandatÄf: 2,5 m
Control iluminare
PlajÄf de mäfsurare a luminozitÄfÄEii: 5/1000 Lux
cu balast electronic: 580 W
Reglaj flux luminos: ≈ 5 ... 1000 lx
Becuri fluorescente de control
LÄfmpi economice: 20 x 20 W
compensate in paralel: 400 W /47 µF
Control LED
230 V LÄfmpi cu LED: 20 x 20 W
LED de detectare E™i indicator de mod
Control incandescent
12 V LÄfmpi cu halogen: 1500 W
230 V LÄfmpi cu incandescenEÄf E™i halogen: 2300 W
Montare
InÄflE>i me maximÄf de montaj: 4 m
Conexiune
Tip de conexiune: conectare rapidÄf
Tipul contactelor: fÄfrÄf potenÄfial
cu terminal cu E™urub
Cabl
N D°D°D±DµD»NCE½N£D¼ D²D²D¾D D¾D¼
SetÄfri
RÄfspunsul la sensibilitate, reglabil: 20 ... 100 %
PlajÄf de reglare duratÄf de temporizare: 5 S panÄf la 30 Min
Intärziere ajustabilÄf: 5 s ... 30 mn
N D¿D¾N, DµD½N†D, D¾D¼DµN, N£D°D¼D, D D»N N, D¾N±D½D¾D¹
D½D°NN, N£D¾D¹D²D, NN£D²D¾NÑ, D, NN£D°D±D°N, N£D²D°D½D, N D,
D²N£DµD¼DµD½D, ND»DµD¶DµD½D, N
unghi adiE>ional de 360° pentru intervalul apropiat
Scopul livrÄfii
N D°N£DµD¿DµD¶D½N£D¼ D¼D°N, DµN£D, D°D»D¾D¼
Echipament
N D°D¾D¹N, D°D°N, D¾D¼, D½Dµ D½D°N...D¾D NÑ%oD, D¼NÑ D¿D¾D¹
D¿D¾N, DµD½N†D, D°D»D¾D¼
D¿D¾D²D¾N£D°N±D, D²D°DµN, NÑ D¿D¾ D²DµN£N, D, D°D°D»D,,
D²N£D°N%oDµN, NÑ D¿D¾ D³D¾N£D, D¾D¾D½N, D°D»D,
ProtecE>i
ClasÄf de protecÄie: Clasa de protecÄie II
Tip de protecÄie IP: IP55

	cu mască protecție Condiții de utilizare Temperatură lucru: -20 ... 55 °C Temperatură de depozitare: -20 to 60 °C Temperatură depozitare/transport: -20 ... 60 °C Identificare Aplicație, utilizare: Detector mișcare Linie principală proiectare: D⁰N, N#D, D^oD, D²D, D¶DμD½D, Ñ Pret: 519,63 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/detector-miscare-montaj-aparent-ip55-2200-3600-antracit-241540
--	--