

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER DISJUNCTOR 3P, 63A, 15KA, C, 3M

Arhitectură
Poziție neutră: fâșie neutră
Număr poli protejați: 3
Număr de poli: 3 P
Tipul polilor: 3 P
Comutare simultană N-neutru: nu
Tip de montaj: Ținut DIN
Curbă: C
Comenzi ETM indicatori
Cu indicator de defect: nu
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50/60 Hz
Tip tensiune alimentare: AC
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 415 V
Voltaj
Tensiune minimă de prag (U_{e min}): 12 V
Tensiune de izolare: 500 V
Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 6000 V
Curent electric
Capacitate de rupere la 1 pol cu 400 V EN 60947-3: 3 kA
Prag de comutare magnet de curent alternativ min./max.: 5/10 In
Valoare minimă/maximă prag funcționare magnetică DC: 5/15 In
Valoare minimă/maximă prag funcționare termală AC: 1,13/1,45 In
Valoare minimă/maximă prag funcționare termală DC: 1,13/1,45 In
Curent electric/temperatură
Curent nominal -15°C: 76,06 A
Curent nominal -20°C: 77,38 A
Curent nominal 0°C: 71,97 A
Curent nominal 10°C: 69,11 A
Curent nominal -10°C: 74,72 A
Curent nominal 15°C: 67,64 A
Curent nominal 20°C: 66,13 A
Curent nominal 25°C: 64,58 A
Curent nominal -25°C: 78,67 A
Curent nominal 30°C: 63 A
Curent nominal 35°C: 60,96 A
Curent nominal 40°C: 58,86 A
Curent nominal 45°C: 56,68 A
Curent nominal 5°C: 70,56 A
Curent nominal -5°C: 73,36 A
Curent nominal 50°C: 54,4 A
Curent nominal 55°C: 52,03 A
Curent nominal 60°C: 49,55 A
Curent nominal 65°C: 46,94 A
Curent nominal 70°C: 44,17 A
Factor de corecție
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 100Hz: 1,1
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 200Hz: 1,2
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 400Hz: 1,5
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 60Hz: 1
Factorul de corecție curentul nominal pentru 2 dispozitive alăturate: 1
Factorul de corecție curent nominal pentru 3 dispozitive alăturate: 0,95
Factorul de corecție curent nominal pentru 4/5 dispozitive alăturate: 0,9
Factorul de corecție curent nominal pentru 6 dispozitive alăturate: 0,85
Putere
Putere disipată per pol: 7,12 W
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 19,9 W
Rezistență
Durata de viață electrică în număr de cicluri: 4000
Durată de viață mecanică număr operațiuni de acționare: 20000
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 70 mm
Înălțimea produsului instalat: 83 mm
Lățimea produsului instalat: 52,5 mm
Montare
Cuplu: 2,8 Nm
Conexiune
Tip de conexiune: Tehnică de înfiletare
Secțiune cablu flexibil pentru terminale cu ETM urub: 1/25 mm²
Secțiune cablu rigid pentru terminale cu ETM urub: 1/35 mm²
Echipament
Poate fi accesoriat: da
Standarde
Text standard: IEC 60947-2
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protecție

	Tip de protecție IP: IP20 Condiții de utilizare Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2 Clasă de limitare a energiei I²t: 3 Altitudine: 2000 m Temperatură de depozitare: -25 to 80 °C Protecție împotriva umidității din aer: pentru toate condițiile climatice Pret: 390,96 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/disjunctor-3p-63a-15ka-c-3m-241825
--	--