

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER DISJUNCTOR 4P, 20A, 25KA, C, 4M

Arhitectură
Poziție neutră: fâșie neutră
Număr poli protejați: 4
Număr de poli: 4 P
Tipul polilor: 4 P
Comutare simultană N-neutru: nu
Tip de montaj: Ținut DIN
Curbă: C
Comenzi E^{TM} indicatori
Cu indicator de defect: nu
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50/60 Hz
Tip tensiune alimentare: AC
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 415 V
Voltaj
Tensiune minimă de prag ($U_{e \min}$): 12 V
Tensiune de izolare: 500 V
Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 6000 V
Curent electric
Capacitate de rupere la 1 pol cu 400 V EN 60947-3: 3 kA
Prag de comutare magnet de curent alternativ min./max.: 5/10 In
Valoare minimă/maximă prag funcționare magnetică DC: 5/15 In
Valoare minimă/maximă prag funcționare termică AC: 1,13/1,45 In
Valoare minimă/maximă prag funcționare termică DC: 1,13/1,45 In
Curent electric/temperatură
Curent nominal $-15^{\circ}C$: 23,98 A
Curent nominal $-20^{\circ}C$: 24,38 A
Curent nominal $0^{\circ}C$: 22,73 A
Curent nominal $10^{\circ}C$: 21,86 A
Curent nominal $-10^{\circ}C$: 23,57 A
Curent nominal $15^{\circ}C$: 21,41 A
Curent nominal $20^{\circ}C$: 20,95 A
Curent nominal $25^{\circ}C$: 20,48 A
Curent nominal $-25^{\circ}C$: 24,78 A
Curent nominal $30^{\circ}C$: 20 A
Curent nominal $35^{\circ}C$: 19,48 A
Curent nominal $40^{\circ}C$: 18,94 A
Curent nominal $45^{\circ}C$: 18,39 A
Curent nominal $5^{\circ}C$: 22,3 A
Curent nominal $-5^{\circ}C$: 23,16 A
Curent nominal $50^{\circ}C$: 17,81 A
Curent nominal $55^{\circ}C$: 17,22 A
Curent nominal $60^{\circ}C$: 16,61 A
Curent nominal $65^{\circ}C$: 15,98 A
Curent nominal $70^{\circ}C$: 15,32 A
Factor de corecție
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 100Hz: 1,1
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 200Hz: 1,2
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 400Hz: 1,5
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 60Hz: 1
Factorul de corecție curent nominal pentru 2 dispozitive alăturate: 1
Factorul de corecție curent nominal pentru 3 dispozitive alăturate: 0,95
Factorul de corecție curent nominal pentru 4/5 dispozitive alăturate: 0,9
Factorul de corecție curent nominal pentru 6 dispozitive alăturate: 0,85
Putere
Putere disipată per pol: 2,74 W
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 10,87 W
Rezistență
Durată de viață electrică în număr de cicluri: 4000
Durată de viață mecanică număr operațiuni de acționare: 20000
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 70 mm
Înălțimea produsului instalat: 83 mm
Lățimea produsului instalat: 70 mm
Montare
Cuplu: 2,8 Nm
Conexiune
Tip de conexiune: Tehnică de înfiletare
Secțiune cablu flexibil pentru terminale cu E^{TM} urub: $1/25 \text{ mm}^2$
Secțiune cablu rigid pentru terminale cu E^{TM} urub: $1/35 \text{ mm}^2$
Echipament
Poate fi accesoriat: da
Standarde
Text standard: IEC 60947-2
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protecție

	Tip de protecție IP: IP20 Condiții de utilizare Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2 Clasă de limitare a energiei I²t: 3 Altitudine: 2000 m Temperatură de depozitare: -25 to 80 °C Protecție împotriva umidității din aer: pentru toate condițiile climatice Pret: 298,76 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/disjunctor-4p-20a-25ka-c-4m-241863
--	--