

	<u>HAGER DISJUNCTOR GENERAL X160 3P 40KA 25A</u> Arhitectură: 3P Tip comandă: Comutare Tip caz: Fixare permanentă Număr de poli: 3 P Tipul polilor: 3P3D Funcții: Dispozitiv complet cu unitate de protecție: da Protecție integrală a defectelor la pământ: nu Compatibilitate Compatibil pentru montaj pe șină DIN: da Comenzi și indicatori Motor integrat: nu Principalele caracteristici electrice Frecvență: 50/60 Hz Tensiune nominală de regim curent alternativ: 220/415 V Voltaj Tensiune de izolare: 690 V Rezistență la tensiunea nominală de impuls: 8000 V Cu eliberare sub tensiune: nu Curent electric Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit lcu sub 400V AC IEC 60947-2: 40 kA Capacitate de decuplare conform IEC 947.2 50 Hz: 50 % Capacitate de rupere la 1 pol cu 230 V EN 60947-2: 51 kA Capacitate de rupere la 1 pol cu 400 V EN 60947-3: 9 kA Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit lcu sub 230V AC IEC 60947-2: 85 kA Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit lcu sub 240V AC IEC 60947-2: 85 kA Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit lcu sub 415V AC IEC 60947-2: 40 kA Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit lcu sub 440V AC IEC 60947-2: 25 kA Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit lcu sub 690V AC IEC 60947-2: 6 kA Plajă de reglare sistem termic: 0,63/0,8/1 Factor de corecție Factorul de corecție curent nominal pentru 2 dispozitive alăturate: 1 Factorul de corecție curent nominal pentru 3 dispozitive alăturate: 1 Factorul de corecție curent nominal pentru 4/5 dispozitive alăturate: 1 Factorul de corecție curent nominal pentru 6 dispozitive alăturate: 1 Putere Putere disipată per pol: 4,6 W Pierdere putere pe pol la 0,63*In: 1,9 W Pierdere putere pe pol la 0,8*In: 2,9 W Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 13,7 W Pierdere totală de putere 0.63*In: 5,6 W Pierdere totală de putere 0.8*In: 8,7 W Declanșare Tip declanșator: TM timp de răspuns la dezanclanșare: 10 ms Rezistență Durata de viață electrică în număr de cicluri: 1000 Durata de viață mecanică în număr de operațiuni de acționare: 4000 Montare Cuplu: 6 Nm Montare pe șină DIN cu adaptor opțional: nu Conexiune Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 4 - 95mm² Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 4 - 70 mm² Conexiune: Conexiune frontală Tip de conexiune: Tehnică de înfiletare Setări Setare tip IN sau IrTh: IN Domeniu de reglaj magnetic: 600 A Echipament Motor opțional: nu Aplicații Categorie de utilizare: A Standarde Text standard: IEC 60947-2 Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară Conform directivelor europene WEEE: afectat Protecție Tip de protecție IP: IP4X Condiții de utilizare Altitudine: 2000 m Temperatură de depozitare: -35 to 70 °C Protecție împotriva umidității din aer: pentru toate condițiile climatice Pret: 558,11 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/disjunctor-general-x160-3p-40ka-25a-242035
--	---

