

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER ȚNTRERUPĂTOR 1P 125A 230V 1M

Arhitectură
Tip comandă: Disjunctor
Poziție neutră: fĂrĂf neutru
NumĂr de poli: 1 P
Tipul polilor: 1 P
Principalele caracteristici electrice
FrecvenĂf: 50/60 Hz
Tensiune nominalĂf de regim curent alternativ: 230 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 440 V
Tip intrare tensiunea 1: AC
RezistenĂa la tensiunea nominalĂf de impuls: 6000 V
Curent electric
Evaluare funcĂionare curent in AC21 categoria A: 125 A
Evaluare funcĂionare curent in AC21 categoria B: 125 A
Curent permanent acceptat in AC22A: 125 A
Curent permanent acceptat in AC22B: 125 A
Evaluare funcĂionare curent in AC23 categoria A: 40 A
Curent permanent acceptat in AC23B: 40 A
Curent scurtcircuit pentru siguranĂe gl-gG: 1500 A
Capacitate de inchidere cu 400V in AC23A: 2115 A
RezistenĂf curent de scurtĂf duratĂf 1S: 1,5 kA
Curent termic nominal in afara carcaselor: 125 A
Putere
Putere disipatĂf per pol: 8 W
Putere disipatĂf totalĂf in condiĂii de curent nominal: 8 W
RezistenĂf
durabilitate electricĂf la sarcinĂf nominalĂf in AC21: 2500
durabilitate electricĂf la sarcinĂf nominalĂf in AC22: 2500
DuratĂf de viaĂf mecanicĂf numĂr operaĂiuni de acĂionare: 40000
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 68 mm
InĂfĂimea produsului instalat: 83 mm
LĂfĂime produsului instalat: 17,5 mm
Montare
Cuplu: 3,6 Nm
Conexiune
Poziție clemĂf carlig: in linie
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 6 / 50 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 6 - 35mm²
Tip de conexiune: TehnicĂf de infiletare
Echipament
Cantitate contacte NO: 1
Standarde
Text standard: IEC 60947-3
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntarĂf
Conform directivelor europene WEEE: afectat
ProtecĂie
Tip de protecĂie IP: IP20
CondiĂii de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2
Altitudine: 2000 m
TemperaturĂf de depozitare: -40 to 80 °C
Identificare
GamĂf produse: SBN
Pret: 69,75 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-1p-125a-230v-1m-242180>