

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER ȚNTREUPĂTOR 1P 25A 230V LED 1M

Arhitectură
Tip comandă: Intrerupător cu led de control
Poziție neutră: fârfă neutră
Număr de poli: 1 P
Tipul polilor: 1 P
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50/60 Hz
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 230 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 440 V
Tip intrare tensiunea 1: AC
Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 4000 V
Curent electric
Evaluare funcționare curent in AC21 categoria A: 25 A
Evaluare funcționare curent in AC21 categoria B: 25 A
Curent permanent acceptat in AC22A: 25 A
Curent permanent acceptat in AC22B: 25 A
Curent scurtcircuit pentru siguranțe gl-gG: 375 A
Capacitate de închidere cu 400V in AC23A: 529 A
Rezistență curent de scurtă durată 1S: 0,375 kA
Curent termic nominal in afara carcaselor: 25 A
Putere
Putere disipată per pol: 0,9 W
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 0,9 W
Rezistență
durabilitate electrică la sarcină nominală in AC21: 25000
durabilitate electrică la sarcină nominală in AC22: 25000
Durată de viață mecanică număr operațiuni de acționare: 200000
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 68 mm
Înălțimea produsului instalat: 83 mm
Lățimea produsului instalat: 17,5 mm
Control iluminare
Culoare deschisă: portocaliu
Tipul lămpii: LED
Montare
Cuplu: 1,8 Nm
Conexiune
Poziție clemă carlig: decalat
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 16 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1,5 - 10 mm²
Tip soclu lampă: Sans
Tip de conexiune: Tehnică de infiletare
Echipament
Cantitate contacte NO: 1
Standarde
Text standard: IEC 60947-3, IEC/EN 60669-2, IEC/EN 60669-4
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protecție
Tip de protecție IP: IP20
Condiții de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2
Altitudine: 2000 m
Temperatură de depozitare: -40 to 80 °C
Identificare
Gamă produse: SBT
Preț: 43,53 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-1p-25a-230v-led-1m-242187>