

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER ȦŽNTRERUPĂȦTOR 1P 63A 230V 1M

ArhitecturȦ
Tip comandȦ: Disjunctor
PoziȦie neutrȦ: fȦfrȦf neutru
NumȦr de poli: 1 P
Tipul polilor: 1 P
Principalele caracteristici electrice
FrecvenȦȦ: 50/60 Hz
Tensiune nominalȦ de regim curent alternativ: 230 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 440 V
Tip intrare tensiunea 1: AC
RezistenȦ la tensiunea nominalȦ de impuls: 6000 V
Curent electric
Evaluare funcȦionare curent in AC21 categoria A: 63 A
Evaluare funcȦionare curent in AC21 categoria B: 63 A
Curent permanent acceptat in AC22A: 63 A
Curent permanent acceptat in AC22B: 63 A
Evaluare funcȦionare curent in AC23 categoria A: 40 A
Curent permanent acceptat in AC23B: 40 A
Curent scurtcircuit pentru siguranȦe gl-gG: 945 A
Capacitate de inchidere cu 400V in AC23A: 1332 A
RezistenȦ la curent de scurtȦ duratȦ 1S: 0,945 kA
Curent termic nominal in afara carcaselor: 63 A
Putere
Putere disipatȦ per pol: 2,3 W
Putere disipatȦ totalȦ in condiȦii de curent nominal: 2,3 W
RezistenȦ
durabilitate electricȦ la sarcinȦ nominalȦ in AC21: 5000
durabilitate electricȦ la sarcinȦ nominalȦ in AC22: 5000
DuratȦ de viaȦ mecanicȦ numȦr operaȦiuni de acȦionare: 60000
Dimensiuni
AdȦncimea produsului instalat: 68 mm
InȦlȦimea produsului instalat: 83 mm
LȦȦime produsului instalat: 17,5 mm
Montare
Cuplu: 2,8 Nm
Conexiune
PoziȦie clemȦ carlig: in linie
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 2,5 - 25 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 2,5 - 16 mm²
Tip de conexiune: TehnicȦ de infiletare
Echipament
Cantitate contacte NO: 1
Standarde
Text standard: IEC 60947-3, IEC/EN 60669-2, IEC/EN 60669-4
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntarȦ
Conform directivelor europene WEEE: afectat
ProtecȦie
Tip de protecȦie IP: IP20
CondiȦii de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2
Altitudine: 2000 m
TemperaturȦ de depozitare: -40 to 80 °C
Identificare
GamȦ produse: SBN
Pret: 42,58 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-1p-63a-230v-1m-242193>