

Arhitectură  
 Tip comandă: Disjunctor  
 Poziție neutră: fără neutră  
 Număr de poli: 2 P  
 Tipul polilor: 2 P  
 Principalele caracteristici electrice  
 Frecvență: 50/60 Hz  
 Tensiune nominală de regim curent alternativ: 400 V  
 Voltaj  
 Tensiune de izolare: 440 V  
 Tip intrare tensiunea 1: AC  
 Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 6000 V  
 Curent electric  
 Evaluare funcționare curent în AC21 categoria A: 63 A  
 Evaluare funcționare curent în AC21 categoria B: 63 A  
 Curent permanent acceptat în AC22A: 63 A  
 Curent permanent acceptat în AC22B: 63 A  
 Evaluare funcționare curent în AC23 categoria A: 40 A  
 Curent permanent acceptat în AC23B: 40 A  
 Curent scurtcircuit pentru siguranță gl-gG: 945 A  
 Capacitate de închidere cu 400V în AC23A: 1332 A  
 Rezistență la curent de scurtă durată 1S: 0,945 kA  
 Curent termic nominal în afara carcaselor: 63 A  
 Putere  
 Putere disipată per pol: 2,3 W  
 Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 4,6 W  
 Rezistență la durabilitate electrică la sarcină nominală în AC21: 5000  
 durabilitate electrică la sarcină nominală în AC22: 5000  
 Durată de viață mecanică număr operațiuni de acționare: 60000  
 Dimensiuni  
 Adâncimea produsului instalat: 68 mm  
 Înălțimea produsului instalat: 83 mm  
 Lățimea produsului instalat: 35 mm  
 Montare  
 Cuplu: 2,8 Nm  
 Conexiune  
 Poziție clemă carlig: în linie  
 Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 2,5 - 25 mm<sup>2</sup>  
 Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 2,5 - 16 mm<sup>2</sup>  
 Tip de conexiune: Tehnică de înfiletare  
 Echipament  
 Cantitate contacte NO: 2  
 Standarde  
 Text standard: IEC 60947-3, IEC/EN 60669-2, IEC/EN 60669-4  
 Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară  
 Conform directivelor europene WEEE: afectat  
 Protecție  
 Tip de protecție IP: IP20  
 Condiții de utilizare  
 Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2  
 Altitudine: 2000 m  
 Temperatură de depozitare: -40 to 80 °C  
 Identificare  
 Gamă produse: SBR  
 Pret: 111,14 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-2p-63a-400v-2m-parghiesie-242216>