

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER ȚNTRERUPĂȚTOR 2P 80A 400V 2M, PĂCARGHIE ROE™ IE

Arhitectură
Tip comandă: Disjunctor
Poziție neutră: fără neutr
Număr de poli: 2 P
Tipul polilor: 2 P
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50/60 Hz
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 400 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 440 V
Tip intrare tensiunea 1: AC
Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 6000 V
Curent electric
Evaluare funcționare curent în AC21 categoria A: 80 A
Evaluare funcționare curent în AC21 categoria B: 80 A
Curent permanent acceptat în AC22A: 80 A
Curent permanent acceptat în AC22B: 80 A
Evaluare funcționare curent în AC23 categoria A: 40 A
Curent permanent acceptat în AC23B: 40 A
Curent scurtcircuit pentru siguranță gl-gG: 960 A
Capacitate de închidere cu 400V în AC23A: 1354 A
Rezistență curent de scurtă durată 1S: 0,96 kA
Curent termic nominal în afara carcaselor: 80 A
Putere
Putere disipată per pol: 2,7 W
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 5,4 W
Rezistență
durabilitate electrică la sarcină nominală în AC21: 2500
durabilitate electrică la sarcină nominală în AC22: 2500
Durată de viață mecanică număr operațiuni de acționare: 40000
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 68 mm
Înălțimea produsului instalat: 83 mm
Lățimea produsului instalat: 35 mm
Montare
Cuplu: 3,6 Nm
Conexiune
Poziție clemă carlig: în linie
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 6 / 50 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 6 - 35mm²
Tip de conexiune: Tehnică de înfiletare
Echipament
Cantitate contacte NO: 2
Standarde
Text standard: IEC 60947-3
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protecție
Tip de protecție IP: IP20
Condiții de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2
Altitudine: 2000 m
Temperatură de depozitare: -40 to 80 °C
Identificare
Gamă produse: SBR
Pret: 111,14 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-2p-80a-400v-2m-parghie-rosie-242218>