

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER ȦŽNTRERUPĂȦTOR 3P 63A 400V 3M, PĂĈRGHIE ROĖ™ IE

ArhitecturĂ
Tip comandĂ: Disjunctor
PoziĖie neutrĂ: fĂfrĂ neutr
NumĂr de poli: 3 P
Tipul polilor: 3 P
Principalele caracteristici electrice
FrecvenĂĂ: 50/60 Hz
Tensiune nominalĂ de regim curent alternativ: 400 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 440 V
Tip intrare tensiunea 1: AC
RezistenĂa la tensiunea nominalĂ de impuls: 6000 V
Curent electric
Evaluare funcĖionare curent in AC21 categoria A: 63 A
Evaluare funcĖionare curent in AC21 categoria B: 63 A
Curent permanent acceptat in AC22A: 63 A
Curent permanent acceptat in AC22B: 63 A
Evaluare funcĖionare curent in AC23 categoria A: 40 A
Curent permanent acceptat in AC23B: 40 A
Curent scurtcircuit pentru siguranĖe gl-gG: 945 A
Capacitate de inchidere cu 400V in AC23A: 1332 A
RezistenĂĂ curent de scurtĂ duratĂ 1S: 0,945 kA
Curent termic nominal in afara carcaselor: 63 A
Putere
Putere disipatĂ per pol: 2,3 W
Putere disipatĂ totalĂ in condiĖii de curent nominal: 6,9 W
RezistenĂĂ
durabilitate electricĂ la sarcinĂ nominalĂ in AC21: 5000
durabilitate electricĂ la sarcinĂ nominalĂ in AC22: 5000
DuratĂ de viaĂĂ mecanicĂ numĂr operaĖiuni de acĖionare: 60000
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 68 mm
InĂflĂimeea produsului instalat: 83 mm
LĂfĂime produsului instalat: 52,5 mm
Montare
Cuplu: 2,8 Nm
Conexiune
PoziĖie clemĂ carlig: in linie
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 2,5 - 25 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 2,5 - 16 mm²
Tip de conexiune: TehnicĂ de infiletare
Echipament
Cantitate contacte NO: 3
Standarde
Text standard: IEC 60947-3, IEC/EN 60669-2, IEC/EN 60669-4
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntarĂ
Conform directivelor europene WEEE: afectat
ProtecĖie
Tip de protecĖie IP: IP20
CondiĖii de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2
Altitudine: 2000 m
TemperaturĂ de depozitare: -40 to 80 °C
Identificare
GamĂ produse: SBR
Pret: 121,80 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-3p-63a-400v-3m-parghie-rosie-242229>