

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER ȦŽNTRERUPȦTOR 4P 100A 400V 4M

ArhitecturȦ
Tip comandȦ: Disjunctor
PoziȦie neutrȦ: fȦfrȦ neutru
NumȦr de poli: 4 P
Tipul polilor: 4 P
Principalele caracteristici electrice
FrecvenȦȦ: 50/60 Hz
Tensiune nominalȦ de regim curent alternativ: 400 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 440 V
Tip intrare tensiunea 1: AC
RezistenȦ la tensiunea nominalȦ de impuls: 6000 V
Curent electric
Evaluare funcȦionare curent in AC21 categoria A: 100 A
Evaluare funcȦionare curent in AC21 categoria B: 100 A
Curent permanent acceptat in AC22A: 100 A
Curent permanent acceptat in AC22B: 100 A
Evaluare funcȦionare curent in AC23 categoria A: 40 A
Curent permanent acceptat in AC23B: 40 A
Curent scurtcircuit pentru siguranȦe gl-gG: 1200 A
Capacitate de inchidere cu 400V in AC23A: 1692 A
RezistenȦ curent de scurtȦ duratȦ 1S: 1,2 kA
Curent termic nominal in afara carcaselor: 100 A
Putere
Putere disipatȦ per pol: 5,5 W
Putere disipatȦ totalȦ in condiȦii de curent nominal: 22 W
RezistenȦ
durabilitate electricȦ la sarcinȦ nominalȦ in AC21: 2500
durabilitate electricȦ la sarcinȦ nominalȦ in AC22: 2500
DuratȦ de viaȦ mecanicȦ numȦr operaȦiuni de acȦionare: 40000
Dimensiuni
AdȦncimea produsului instalat: 69 mm
InȦlȦimea produsului instalat: 83 mm
LȦȦimea produsului instalat: 70 mm
Montare
Cuplu: 3,6 Nm
Conexiune
PoziȦie clemȦ carlig: in linie
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 6 / 50 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 6 - 35mm²
Tip de conexiune: TehnicȦ de infiletare
Echipament
Cantitate contacte NO: 4
Standarde
Text standard: IEC 60947-3
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntarȦ
Conform directivelor europene WEEE: afectat
ProtecȦie
Tip de protecȦie IP: IP20
CondiȦii de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2
Altitudine: 2000 m
TemperaturȦ de depozitare: -40 to 80 °C
Identificare
GamȦ produse: SBN
Pret: 306,64 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-4p-100a-400v-4m-242232>