

	HAGER ȂZINTRERUPĂTOR CREPUSCULAR 1M 230V AC1 FOTOCELULĂF CU MONTAJ APARENT ArhitecturĂf Tip de montaj: ȂzinĂf DIN Comenzi Ȃ™i indicatori TastĂf prezenȂĂf: Nu Principalele caracteristici electrice FrecvenȂĂf: 50/60 Hz Tensiune nominalĂf de regim curent alternativ: 230 V Voltaj Tensiune lucru: 230 V~ +10%/-15% Curent electric Curent permanent acceptat in AC1: 16 A Curent max. (cos phi 0,6): 10 A Lungime DistanȂĂf maximĂf dintre receptor Ȃ™i emiȂĂf: 100 m Putere Sarcina max. a lĂfmpilor cu fluorescenȂĂf: 1000 VA dublu circuit: 1000 W Putere absorbitĂf: 0,331 VA Consum energie (funcȂĂfional): 300 mW Putere de iluminare becuri cu incandescenȂĂf: 2300 W Putere disipatĂf totalĂf in condiȂĂfii de curent nominal: 0,3 W Pierdere de putere pe bobinĂf: 0,3 W RezistenȂĂf durabilitate electricĂf la sarcinĂf nominalĂf in AC22, pt. lĂfmpi cu incandescenȂĂf: 7500 SursĂf de alimentare Tensiune de alimentare: 230 V Dimensiuni Adăncimea produsului instalat: 65 mm InĂflĂfimea produsului instalat: 83 mm Lungime: 60 mm LĂfĂfime produsului instalat: 17,8 mm LĂfȂĂfime dispozitiv montat pe Ȃ™inĂf (RMD): 1 modules Control iluminare Interval mĂfsurare luminozitate: 5 ... 2000 lx PlajĂf de mĂfsurare a luminozitĂfĂfii: 5/2000 Lux Becuri fluorescente de control LĂfmpi florescenȂĂf necompensate: 1000 W Putere maximĂf lĂfmpi fluorescente paralele: 1000 VA Sarcina max. a lĂfmpilor cu fluorescenȂĂf (comutare in serie): 1000 W compensate in paralel: 1000 W Control incandescent 230 V lĂfmpi cu incandescenȂĂf Ȃ™i halogen: 2300 W Sarcina max. a becurilor cu incandescenȂĂf: 2300 W Montare Tip de montaj: ȂzinĂf DIN (REG) pentru montare pe Ȃ™inĂf DIN ; Conexiune Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 6 mm² Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1,5 - 6 mm² NumĂfr de contacte: 1 Tipul contactelor: fĂfrĂf potenȂĂfial cu terminal cu Ȃ™urub SetĂfri Intarziere ON: 60 s Intarziere OFF: 80 s Amanare pornire/oprire reglabilĂf prin potenȂĂfiometru Echipament On / off valoarea luminozitĂfĂfiieste reglabilĂf individual cu contact fĂfrĂf potenȂĂfial normal ProtecȂĂfie Tip de protecȂĂfie IP: IP20 CondiȂĂfii de utilizare TemperaturĂf de depozitare: -25 to 70 °C TemperaturĂf depozitare/transport: -25 ... 60 °C Identificare Linie principalĂf proiectare: Đ"Đ¼Đ¼Đ°Ń^Đ½ŃŃ ŃĐ»ĐĐĐ°Ń,ŃĐĐ¼Đ½Đ,Đ°Đ° Pret: 533,22 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-crepuscular-1m-230v-ac1-fotocelula-cu-montaj-aparent-242255
--	--