

Arhitectură
Tip de montaj: Aparent
Comenzi E™ i indicatori
Tastă prezenta: Nu
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50/60 Hz
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 230 V
Voltaj
Tensiune lucru: 230 V ~ +10%/-15%
Curent electric
Curent permanent acceptat în AC1: 8 A
Putere
Sarcină max. a lămpilor cu fluorescență: 400 VA
Transformatoare convenționale: 750 VA
Transformatoare electrice: 750 W
Sursă de alimentare
Tensiune de alimentare: 230 V
Detector
Tensiune senzor: 230 V
Materiale
Culoare RAL: RAL 9010 - alb pur
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 42,5 mm
Înălțimea produsului instalat: 95 mm
Lungime: 80 mm
Lățimea produsului instalat: 42,5 mm
Control iluminare
Interval măsurare luminozitate: 10 ... 30 lx
Plajă de măsurare a luminozității: 10/30 Lux
cu balast electronic: 8 x 58 W
Becuri fluorescente de control
Lămpi fluorescente necompensate: 1000 W
Putere maximă lămpi fluorescente paralele: 1000 VA
Sarcină max. a lămpilor cu fluorescență (comutate în serie): 400 W
Lămpi fluorescente compacte: 12 x 20 W
Control incandescent
230 V lămpi cu incandescență E™ i halogen: 1000 W
Sarcină max. a becurilor cu incandescență: 1000 W
Montare
Tip de montaj: Aparent
 $\bar{D} \gg N \frac{D}{4} D^{\frac{3}{4}} D^{\frac{1}{2}} N, D^{\circ} D^{\frac{1}{2}} D^{\circ} \tilde{N} \tilde{N}, D_{\mu} D^{\frac{1}{2}} D_{\mu} D, D^{\frac{1}{2}} D^{\circ} D^{\frac{1}{4}} D^{\circ} N \neq \tilde{N}, \tilde{N} f$
 $\bar{D} \gg D, D \pm D^{\circ} D, D^{\frac{1}{4}} \tilde{N} \dots D^{\frac{3}{4}} D^{\frac{1}{4}} N f \tilde{N}, D, D^{\circ} D^{\frac{3}{4}} D^{\frac{1}{4}} D \gg \tilde{N} D^{\circ} \tilde{N} \epsilon D_{\mu} \dot{D} \gg D_{\mu} D^{\frac{1}{2}} D, \tilde{N} D^{\frac{1}{2}} D^{\circ}$
 $D^{\frac{3}{4}} D \dot{D}^{\frac{3}{4}} N \epsilon D_{\mu};$
Conexiune
Secțiune transversală a conductorului: 1 ... 4 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1 - 4 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 4 mm²
Număr de contacte: 1
Tipul contactelor: 1S
cu terminal cu E™ urub
Setări
Întârziere ON: 40 s
Întârziere OFF: 120 s
Echipament
On / off valoarea luminozității este reglabilă individual predefinit
Protecție
Tip de protecție IP: IP55
Condiții de utilizare
Temperatură lucru: -25 ... 45 °C
Temperatură de depozitare: -30 to 60 °C
Temperatură depozitare/transport: -30 ... 60 °C
Identificare
Linie principală proiectare: $D^{\circ} D^{\frac{3}{4}} D^{\frac{1}{4}} D^{\circ} \tilde{N}^{\circ} D^{\frac{1}{2}} \tilde{N} \tilde{N} \tilde{N} D \gg D_{\mu} D^{\circ} \tilde{N}, \tilde{N} \epsilon D^{\frac{3}{4}} D^{\frac{1}{2}} D, D^{\circ} D^{\circ}$

Pret: 182,26 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-crepuscular-compact-242257>