

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER ĂŽNTRERUPĂFTOR DE SARCINĂF 3P 125A

Arhitectură
 Tip comandă: Lungime de prindere
 Tip caz: Fixare permanentă
 Număr de poli: 3 P
 Tipul polilor: 3 P
 Funcții
 Comutator reversibil: nu
 Comenzi externe indicatori
 Motor integrat: nu
 Principalele caracteristici electrice
 Tensiune nominală de regim curent alternativ: 380/415 V
 Voltaj
 Tensiune de izolare: 800 V
 Rezistență la tensiunea nominală de impuls: 8000 V
 Curent electric
 Evaluare funcționare curent în AC21 categoria A: 125 A
 Evaluare funcționare curent în AC21 categoria B: 125 A
 Curent permanent acceptat în AC22A: 125 A
 Curent permanent acceptat în AC22B: 125 A
 Evaluare funcționare curent în AC23 categoria A: 125 A
 Curent permanent acceptat în AC23B: 125 A
 Curent de decuplare: 3 kA
 Curent scurtcircuit pentru siguranțe gl-gG: 50 kA
 Rezistență la curent de scurtă durată I_{cw}: 7 kA
 Rezistență la curent de scurtă durată I_S: 7 kA
 Putere
 Putere sub 440/500V 50Hz: 55 kW
 Capacitate de comutare la 400 V în AC1: 82 kW
 Putere disipată per pol: 1,8 W
 Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 5,4 W
 Capac, uE
 Intercuplabil: da
 Dimensiuni
 Adâncimea produsului instalat: 120 mm
 Înălțimea produsului instalat: 135 mm
 Lungime: 120 mm
 Lățimea produsului instalat: 140 mm
 Montare
 Tip fixare: Pentru montarea frontală
 Conexiune
 Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 50 mm² max
 Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 70 mm²
 Tip de conexiune: Conexiune cu papuci de cablu
 Echipament
 Lățime disponibilă pentru conectare izolație: 95 mm²
 Motor operațional: nu
 Standarde
 Text standard: IEC 60947-3
 Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară
 Conform directivelor europene WEEE: afectat
 Protecție
 Tip de protecție IP: IP00
 Pret: 355,31 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-de-sarcina-3p-125a-242293>