

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER ȂŽNTRERUPĂȚTOR DIFERENȚIAL 2P 63A, 30MA, TIPAC

Arhitectură
Poziție neutră: dreapta
Număr de poli: 2 P
Tip de montaj: Ȃșină DIN
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50 Hz
Curent electric
Curent rezidual de calcul: 30 mA
Putere curent supratensiune (valuri 8/20 μ s): 0,25 kA
Capacitate de rupere $I_{\Delta n}$ deschidere: 1,5 kA
Curent scurtcircuit conform EN 61008-1: 6 kA
Curent electric/temperatură
Curent nominal -15°C: 63 A
Curent nominal -20°C: 63 A
Curent nominal 0°C: 63 A
Curent nominal 10°C: 63 A
Curent nominal -10°C: 63 A
Curent nominal 15°C: 63 A
Curent nominal 20°C: 63 A
Curent nominal 25°C: 63 A
Curent nominal -25°C: 63 A
Curent nominal 30°C: 63 A
Curent nominal 35°C: 63 A
Curent nominal 40°C: 63 A
Curent nominal 45°C: 63 A
Curent nominal 5°C: 63 A
Curent nominal -5°C: 63 A
Curent nominal 50°C: 63 A
Curent nominal 55°C: 63 A
Curent nominal 60°C: 56 A
Curent nominal 65°C: 49 A
Curent nominal 70°C: 40 A
Putere
Putere disipată per pol: 4,1 W
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 8,1 W
Declanșare
Intarziere pe termen scurt a declanșării: nu
Rezistență
Durată de viață electrică în număr de cicluri: 2000
Durată de viață mecanică număr operațiuni de acționare: 4000
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 70 mm
Înălțimea produsului instalat: 83 mm
Lățimea produsului instalat: 35 mm
Dimensiune construcție (DIN 43880): 1
Conexiune
Tip de conexiune: Tehnică de înfiletare
Echipament
Poate fi accessorizat: da
Standarde
Text standard: IEC 61008-1, EN 61008-1
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protecție
Tip de protecție IP: IP20
Tipul curentului rezidual: AC
Condiții de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2
Altitudine: 2000 m
Temperatură de depozitare: -55 to 70 °C
Pret: 311,37 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/interrerupator-diferential-2p-63a-30ma-tipac-242339>