

Arhitectură
 Tip comandă: Comutare
 Tip caz: Fixare permanentă
 Număr de poli: 3 P
 Tipul polilor: 3 P
 Funcții
 Comutator reversibil: nu
 Comenzi externe indicatori
 Motor integrat: nu
 Principalele caracteristici electrice
 Frecvență: 50/60 Hz
 Tensiune nominală de regim curent alternativ: 220/690 V
 Voltaj
 Tensiune de izolare: 800 V
 Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 8000 V
 Curent electric
 Evaluare funcționare curent în AC1: 1250 A
 Rezistență curent de scurtă durată Icw: 15 kA
 Rezistență curent de scurtă durată I0.3S: 15 kA
 Factor de corecție
 Factorul de corecție curentul nominal pentru 2 dispozitive alăturate: 1
 Factorul de corecție curent nominal pentru 3 dispozitive alăturate: 1
 Factorul de corecție curent nominal pentru 4/5 dispozitive alăturate: 1
 Factorul de corecție curent nominal pentru 6 dispozitive alăturate: 1
 Putere
 Capacitate de comutare la 400 V în AC1: 822 kW
 Putere disipată per pol: 62,5 W
 Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 187,5 W
 Declanșare
 timp de răspuns la dezanclanșare: 10 ms
 Rezistență
 Durata de viață electrică în număr de cicluri: 4500
 Durata de viață mecanică număr operațiuni de acționare: 15000
 Capac, uE
 Intercuplabil: da
 Materiale
 Culoare: negru
 Montare
 Cuplu: 65 Nm
 Conexiune
 Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 3 x 240 mm²
 Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 3 x 240 mm²
 Tip de conexiune: Conexiune cu papuci de cablu
 Echipament
 Motor opțional: da
 Aplicații
 Categorie de utilizare: A
 Standarde
 Text standard: IEC 60947-3
 Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară
 Conform directivelor europene WEEE: afectat
 Protecție
 Tip de protecție IP: IP4X
 Condiții de utilizare
 Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 3
 Altitudine: 2000 m
 Temperatură de depozitare: -35 to 70 °C
 Protecție împotriva umidității din aer: 85% / 50°C
 Pret: 10 381,26 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-h1600-3p-1250a-242375>