

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER ÎNTRERUPĂTOR H630 4P 400A

Arhitectură
Tip comandă: Comutare
Tip caz: Fixare permanentă
Număr de poli: 4 P
Tipul polilor: 4 P
Funcții
Comutator reversibil: nu
Comenzi $\bar{E}^{TM}$ indicatori
Motor integrat: nu
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50/60 Hz
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 220/690 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 800 V
Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 8000 V
Curent electric
Evaluare funcționare curent în AC21: 400 A
Rezistență curent de scurtă durată Icw: 5 kA
Rezistență curent de scurtă durată I0.3S: 5 kA
Factor de corecție
Factorul de corecție curent nominal pentru 2 dispozitive alăturate: 1
Factorul de corecție curent nominal pentru 3 dispozitive alăturate: 1
Factorul de corecție curent nominal pentru 4/5 dispozitive alăturate: 1
Factorul de corecție curent nominal pentru 6 dispozitive alăturate: 1
Putere
Capacitate de comutare la 400 V în AC1: 263 kW
Putere disipată per pol: 20,8 W
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 62,4 W
Declanșare
timp de răspuns la dezangajare $\bar{E}^{TM}$ are: 10 ms
Rezistență
Durata de viață electrică în număr de cicluri: 4500
Durată de viață mecanică număr operațiuni de acționare: 15000
Capac, u $\bar{E}^{TM}$ are
Intercuplabil: da
Materiale
Culoare: negru
Montare
Cuplu: 22 Nm
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 35 - 240 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 35 - 240 mm²
Tip de conexiune: Conexiune cu papuci de cablu
Echipament
Motor opțional: da
Aplicații
Categorie de utilizare: A
Standarde
Text standard: IEC 60947-3
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protecție
Tip de protecție IP: IP4X
Condiții de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 3
Altitudine: 2000 m
Temperatură de depozitare: -35 to 70 °C
Protecție împotriva umidității din aer: 85% / 50°C
Pret: 2 302,67 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-h630-4p-400a-242381>