

Arhitectură
 Tip comandă: Intrerupător
 Număr de poli: 2 P
 Regim de operare: balansier din o secțiune
 Comenzi externe indicatori
 Led de semnalizare: Da
 Principalele caracteristici electrice
 Frecvență: 50/60 Hz
 Tensiune nominală: 250 V
 Capacitate
 Număr module WA: 2
 Materiale
 Culoare RAL: RAL 9010 - alb pur
 Culoare: alb
 Material: Policarbonat (PC)
 Suprafață: Mat
 Dimensiuni
 Adâncimea produsului instalat: 33 mm
 Înălțimea produsului instalat: 45 mm
 Lățimea produsului instalat: 45 mm
 Dimensiuni (LxIxI): 45x45x33
 Conexiune
 Tip de conexiune: QuickConnect
 Tipul contactelor: 2-Poli
 Echipament
 Suport transparent pentru inscripții: Nu
 Inscripționare: Nu
 Dimensiuni (LxIxI): 45x45x33
 Standarde
 Autorizații: EN 60669-1
 Protecție
 Tip de protecție IP: IP31D
 Cod IK protecție împotriva impactelor mecanice: 07
 Test Glow wiring: conform NFC-20455 : 960°C
 Condiții de utilizare
 Temperatură de depozitare: -10 to 50 °C
 Identificare
 Serie: systo
 Pret: 80,85 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-led-10a-250v-alb-2m-qc-242391>