

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER MICRORUPTOR 1P PENTRU PORT FUZIBIL L58

Arhitectură
Număr de poli: 1 P
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 40/60 Hz
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 220/250 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 6000 V
Tensiune nominală de lucru în DC: 24/220 V
Curent electric
Curent permanent acceptat în AC1: 5 A
 $I_{min} = I_n (U = 230 \text{ V AC})$: 5 A
Siguranță
Dimensiunea siguranței: 22 x 58
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 20 mm
Înălțimea produsului instalat: 35 mm
Lățimea produsului instalat: 35 mm
Conexiune
Tip de conexiune: Papuc de cablu Fast-on 6,35 mm
Echipament
Numărul inversoarelor: 1
Standarde
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Condiții de utilizare
Temperatură de depozitare: -25 to 55 °C
Protecție împotriva umidității din aer: 95% / 80°C
Preț: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/microruptor-1p-pentru-port-fuzibil-l58-242842>